

# kiosco Expo



## CARACTERÍSTICAS:

Base fundida de hormigón armado y vibrado, posee un remate perimetral de tubos de acero inoxidable lacado. Lleva incorporado un mecanismo para su elevación, transporte y montaje. • Estructura de perfilera extruída en aluminio lacado en color gris. • Cerramientos de panel sandwich de PRFV y poliuretano en la parte inferior y vidrio de seguridad Stadip de 6+6 mm con butiral intermedio en la parte superior y en los expositores. • Cubiertas en piezas monobloc de poliéster, reforzado con fibra de vidrio (PRFV). • Paneles y techo en estratificado de color blanco. Pavimento en panel de alta resistencia antihumedad sobre cámara de aire. • Encimeras de servicio tanto exterior como interior en granito, en cada módulo. Cajones de servicio y buk de contenido eléctrico en cada módulo. Estanterías con baldas de cristal en el módulo de merchandising. • Columna publicitaria realizada en PRFV con coronación en forma de cubo de metacrilato • Iluminación exterior e interior. • Acometida telefónica prevista. Estas instalaciones son independientes para cada módulo. • Ventanillas de servicio en cada módulo, practicables sólo desde el interior • Caja de conexión para alojamiento de contador y fusibles, con acometida subterránea integrada en el volumen del kiosco, cuadro interior equipado con ICP, interruptor diferencial de alta sensibilidad e interruptores magnetotérmicos de protección, bases de enchufe.

