

## HDX 50

### Compresión de alto rendimiento

La HDX 50 se ha diseñado para los usuarios que requieren una máquina de gran calidad pensando en la fiabilidad, una fuerza de prensado superior y un entorno de trabajo seguro para el operario.

Cuenta con una gran abertura de llenado y un ciclo de corta duración, logrando un funcionamiento diario lo más racional posible.



1.

### ■ Un funcionamiento efectivo

Gracias al ciclo de corta duración

### ■ Instalación sencilla

Con una altura global baja

### ■ Apertura de puerta segura y firme

Funciona con un potente eje roscado



2.



3.



### Especificaciones técnicas

Fuerza de prensado (t)	50
Alimentación	3x400V 50Hz 25A
Motor (kW)	5.5
Nivel de ruido (dB)	72
Duración del ciclo (seg)	23
Dimensiones AnxFxAI (mm)	1950 x 1380 x 2580
Peso (kg)	2500
Abertura de llenado AnxF (mm)	1090 x 600
Altura de llenado (mm)	1250
Altura de la cámara (mm)	1700
Recorrido (mm)	1210
Tamaño de la bala AnxFxAI (mm)	1200 x 800 x 1100
Peso de la bala de cartón (kg)	400-450
Peso de la bala de plástico (kg)	450-500



La bala se expulsa mediante un proceso seguro con ambas manos.



Los cilindros de tijera garantizan una compresión estable y una altura global baja.