COHIMAR

Cohimar Hidráulica Neumática, S. L.
C/A, 33-35 Polígono Industrial Molí dels Frares
08620-Sant Vicenç dels Horts
Barcelona (España)
Tef. 93.656.45.76 Fax 93.656.46.31 E-mail comercial@cohimar.com

Familia
00200

JUNTAS TÓRICAS

Las juntas tóricas (O-RINGS), son aros de sección circular de precisión. Forma, material, dureza, dimensiones y tolerancias, están fijadas por la norma DIN 3770 o DIN 3601.
La denominación normalizada menciona simplemente el diámetro interior y el diámetro de la sección o toro.
Ejemplo: OR 50 x 1.78. Es una tórica Ø interno de 50mm. (d1) y sección de 1.78mm.(d2)



DENOMINACIÓN TECNICA	NITRILO-BUTADIENO NBR	FLUORO-CARBONO FP	SILICONA SI	ETILENO-PROPILENO EP
DENOMINACIÓN COMERCIAL	NITRILO	VITÓN	SILICONA	ETILENO PROPILENO
DUREZA USUAL (SHORE A)	70+90	70	60	70
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN	EXCELENTE	EXCELENTE	SUFICIENTE	BUENA
TEMPERATURA ADMISIBLE (°C)	+100 -30	+200 -10	+200 -60	+140 -40
RESISTENCIA AL ACEITE MINERAL	EXCELENTE	EXCELENTE	BUENA	MALA
RESISTENCIA AL ACEITE A BASE DE ESTERES FÓSFORICOS	MALA	BUENA	SUFICIENTE	EXCELENTE
RESISTENCIA AL VAPOR	SUFICIENTE	BUENA	SUFICIENTE	EXCELENTE
RESISTENCIA A LA ACCIÓN SOLAR Y A LA OXIDACIÓN	BUENA	BUENA	EXCELENTE	EXCELENTE
DISPONIBILIDAD	STOCK	STOCK	BAJO PEDIDO	BAJO PEDIDO

- DESDE DIÁMETRO 0.74mm HASTA DIÁMETRO 795mm (d1)
- TOROS EN MÉTRICO Y EN PULGADAS DESDE 1mm HASTA 6.99mm (d2)

- Cohimar se reserva el derecho de hacer modificaciones en sus artículos sin previo aviso.