

Características Técnicas






General
Characteristics

Caractéristiques
Générales

Allgemeine
Eigenschaften



Instalación realizada por EZCARAY INTERNACIONAL para el Cine Teatro Cervantes en Sevilla (Mod. PRINCIPE 2P)



modelos Príncipe

- Estructura e interiores metálicos.
- Apoyabrazos tapizados / espuma integral. Embellecedor final de fila en contrachapado de madera o tapizado.
- Parte posterior de asiento y respaldo contrachapado de madera, tapizado o polipropileno.
- Elevación automática del asiento mediante doble resorte. Opcional asiento fijo.
- Bloques de asiento y respaldo en espuma de poliuretano fundido en frío autoextinguible.
- Fundas de tapicería de asiento y respaldo fácilmente desmontables mediante adhesivos tipo velcro, sin grapas.
- Tapicería ignífuga M-1 y B-1

Opciones:

- Posavasos, mesita servicio.
- Adaptación traducción simultánea.
- Pala escritorio estándar o antipánico.
- Número de fila (incluso iluminado) y asiento.
- Barrera antifuego entre espuma y tapicería.
- Brazo doble (60 cm. entre-ejes), etc.

Sin accesorios:

Volumen desmontada: 0,19 m3.
Peso: 19 Kg.

Características:

Construcción y materiales, ver ficha imagen.

- *Metallic structure & inner-parts.*
- *Trimmed armrest / integral foam.*
- *Row-end hide: wooden veneer or upholstery.*
- *Seat & backrest backside: wooden veneer or upholstery or polypropylene.*
- *Automatic lifting by double spring. Optional: stationary seat.*
- *Seat & backrest blocks: autoextinguishable cold coast polyurethane foam.*
- *Seat & backrest covers trim easy to pull off, thanks to velcro strips, clipless.*
- *M-1 & B-1 fire-proof trim.*

Optional items:

- *Glass mat, service tray.*
- *Simultaneous translation kit.*
- *Standart or antipanic writing pad.*
- *Row or seat numbering (light included).*
- *Fire-proof barrier between foam & trim.*
- *Double armrest (60 cms, between axes), etc.*

Without accessories:

Volume, dismounted: 0,19 m3
Weight: 19 Kg.
Building & material features: cf. sketch file

- *Structure et intérieurs en métal.*
- *Accoudoir recouverts / mousse intégrale. Embellisseur fin de rangée en contreplaqué bois ou recouvert.*
- *Partie arrière d'assise et dossier en contreplaqué bois, recouvert ou polypropylène.*
- *Relevage automatique de l'assise au moyen de double ressort. Assise fixe en option.*
- *Blocs d'assise et dossier mousse de polyuréthane coulé à froid auto-extinguible.*
- *Housse de tapisserie d'assise et de dossier très simples à démonter au moyen d'adhésifs du type velcro, sans agrafes.*
- *Tapisserie ignifuge M-1 & B-1.*

Options:

- *Porte-gobelets, petite table auxiliaire.*
- *Adaptation traduction simultanée.*
- *Palette d'écriture standart ou antipanique.*
- *Numéro de rangée (même avec voyant lumineux) et de siège.*
- *Barrière anti-feu entre mousse et tapisserie.*
- *Double bras (60 cms, entre axes), etc.*

Sans accessoires et démontée:
Volume non assemblé: 0'19 m³
Poids: 19 kg.
Caractéristiques matériaux et construction, voir fiche d'image

- *Struktur und Innenteile metallisch.*
- *Armstütze tapeziert / integraler Schaum. Endreihenverschönerer aus Sperrholzplatte oder tapeziert.*
- *Hinterer teil des Sitzes und Rücklehne mit Sperrholzplatte oder tapeziert oder aus Polypropylen.*
- *Automatische Anhebung des Sitzes mittels doppelte Feder. Nach Wahl fester Sitz.*
- *Sitz- und Rücklehne-Blocks aus Polyrethanschaum, kaltgegossen, selbstlöschend.*
- *Sitz- und Rücklehne-Überzüge leicht demontierbar mittels Klebstoffe Typ Velcro, ohne Heftklammern.*
- *Feuerbeständige Polsterung M-1 und B-1.*

Optionen:

- *Glasuntersatz, Serviertisch.*
- *Anpassung Simultanübersetzung.*
- *Schreibtischplatte, standart oder antipanic.*
- *Reinhennummer (einschliesslich beleuchtet) und Sitz.*
- *Feuersperre zwischen Schaumgummi und Tapezierung.*
- *Doppelter Arm (60 cm. zwischen Achsen), usw.*

Ohne Zubehör:

Volumen demontiert: 0'19 m³
Gewicht: 19 kg.
Eigenschaften der Werkstoffe und Konstruktion: Siehe Bild-Karte.



SOCIEDAD COOPERATIVA OBRERA
Ctra. Santo Domingo, s/n. Apdo. de Correos 105. - Tels. 941 354 054 - 354 538 - Fax. 941 354 523
Exportación 34 941 354 054 - 34 941 354 538 - Fax. 34 941 354 523 - 26280 EZCARAY - LA RIOJA - ESPAÑA
Internet: <http://www.ezcarayinternacional.com> - e-mail: ezcaray@ezcarayinternacional.com