

Anclajes de alta resistencia

Anclaje FZ

FZ/VA



El anclaje FZ por su alta calidad como anclaje de expansión, combina su fácil instalación con su gran capacidad de carga. Los mejores resultados se obtienen utilizándolo sobre hormigón o piedra, por su gran capacidad de expansión es también utilizable en ladrillo macizo o semi-macizo. Sus cuatro elementos expansivos crean una tensión eficaz mediante el empuje y guiado del cono. Por sus diferentes modelos de accesorio es considerado como un anclaje ideal para la colocación de estructuras, estanterías, suspensiones, andamiaje, rótulos, y uso deportivo en escalada. Protegido contra la corrosión mediante zincado electrolítico bicromatado de 5 μ .

Anclaje FZ/VA. Versión argolla.

Codigo	Medida mm	mm	Ø Argolla mm	uds/pcs	uds/pcs	€/ Und
6030645	6x 40	10	10.5±0.5	125	750	0.5530
6030850	8x 50	14	11.5±0.5	75	450	1.0100
6031058	10x 60	16	14.5±0.5	50	300	2.3980
6031272	12x 80	20	17.5±0.5	25	150	3.8280

FZ/VG



Anclaje FZ/VG. Versión gancho.

Codigo	Medida mm	mm	ØGancho mm	uds/pcs	uds/pcs	€/ Und
6040645	6x 40	10	9±0.5	125	750	0.5530
6040850	8x 50	14	11±0.5	75	450	1.0100
6041058	10x 60	16	14±0.5	50	300	2.3980
6041272	12x 80	20	17±0.5	25	150	3.8280



Fabricado en Acero de alta calidad, formado por cuatro elementos expansivos, cono expansor, arandela espiral y culatín de Acero.



Valores de extracción en Kgf.

Medida mm	Distancias min.		Espesor. Min. (h)mm	Par Apriete (Nm)	Hormigón H-250
	Borde (c)mm	Ejes (s)mm			
6x 40	50	80	100	10	330
8x 50	60	90	120	24	500
10x 60	75	100	160	45	650
12x 80	90	140	180	75	800

