

Basculantes BTF.

Gancho



Espiga



Cuerpo



Anclaje basculante para fijar sobre materiales huecos en techos paredes o pavimentos. Permite realizar fijaciones distanciadas utilizando espárragos o varillas roscadas. Especialmente indicado para su aplicación sobre material soporte con grandes cavidades o espacios grandes. No cede al ser instalado cerca de una fuente de calor. Protegido contra la corrosión mediante un zincado electrolítico.

Palomilla basculante con gancho.

Codigo	Medida		Longitud mm	uds/pcs	uds/pcs	€/Und
	mm	mm				
911104	M-4	12	70	100	1.000	0.2700
911105	M-5	14	80	100	1.000	0.3010
911106	M-6	18	90	100	1.000	0.3730
911108	M-8	24	100	100	1.000	0.5960

Palomilla basculante con espiga.

Codigo	Medida		Longitud mm	uds/pcs	uds/pcs	€/Und
	mm	mm				
911104	M-4	12	70	100	1.000	0.2700
911105	M-5	14	80	100	1.000	0.3010
911106	M-6	18	90	100	1.000	0.3610
911108	M-8	24	100	100	1.000	0.6420

Palomilla basculante (solo cuerpo).

Código	Medida		uds/pcs	uds/pcs	€/Und
	mm	mm			
911164	M-4	12	100	1.000	0.2100
911165	M-5	14	100	1.000	0.2200
911166	M-6	18	100	1.000	0.2800
911168	M-8	24	100	1.000	0.3900

Valores de extracción en Kgf.

Medida mm	Hueco mínimo (y)mm	Espesor Max.pared (sp)mm	Esquema	
			Hormigón celular	Cartón Yeso
M-4	12	50	60	20
M-5	14	60	80	20
M-6	18	70	90	24
M-8	24	80	90	24

