

Taco de golpe.

**Topfix**



Fabricado en Poliamida de alta calidad. (Nylon).PA6.  
Color Blanco RAL 9006.  
Collarín abombado de gran diámetro (13 mm).  
Material elástico actúa como amortiguador de ruido y vibración,



Colocación a percusión.

**Exclusivo**



Las aplicaciones del taco TOPFIX, representan la solución mas rápida para la fijación a percusión, con pocos golpes de martillo.

Por su collarín especial con forma abombada de gran dimensión (13 mm),el taco TOPFIX esta especialmente diseñado para la fijación de perfiles metálicos para cartón-yeso, falso techo, canaleta o colocación de chapas o elementos de poco espesor.

Debido a la poca profundidad de taladro necesario para su instalación y a la prolongada ranura de expansión esta especialmente recomendado tanto para fijaciones en materiales huecos como macizos.

**Taco de golpeo Topfix.**

Codigo	Medida mm	mm	Espesor a fijar mm	uds/pcs	uds/pcs	€/ Und
670625	<b>6x 25</b>	6	1	100	3.200	<b>0.0811</b>
670630	<b>6x 30</b>	6	5	100	3.200	<b>0.0900</b>



**- Topfix**

- Fijación rápida y segura.
- Ahorro en tiempos de montaje.
- Buena resistencia a la tracción.
- Fácilmente desmontable.
- Ahorro en coste de herramientas.
- Borde plano que evita el punzonado.

Download in fesit.es



List of items..  
Technical data.



News.  
Special offer.



**Valores de extracción en Kgf.**

Medida mm	mm	Espesor a fijar mm	Hormigón H-250	Ladrillo macizo	Ladrillo hueco	Bloque hormigón.
<b>6x 25</b>	6	1	100	100	60	100
<b>6x 30</b>	6	5	140	140	110	140

