

Taco de Nylon

FTL/P



El taco FTL, gracias a su diseño, es el taco ideal para el montaje a través de la pieza a fijar, salvando zonas de materiales no resistentes, aislantes o espacios huecos.

La zona de expansión prolongada, garantiza la máxima capacidad de agarre sobre materiales como el ladrillo perforado ya que reparte la carga a soportar sobre varios puntos.

El interior del taco esta especialmente diseñado para conseguir el roscado del tornillo en la posición correcta.

Aletas externas para el correcto centrado en el agujero y como sistema antigiro del taco durante el apriete.

Borde orlado que permite al tornillo introducirse en el agujero y cubre eventuales imperfecciones en el taladro e impide que el taco se cuele por el agujero.

Taco de Nylon FTL.P, con tornillo Pozidrive.


Codigo	Medida		Nº	uds/pcs	uds/pcs	€/Und
	mm	mm				
750808	8x 80	8	3	50	1.200	0.3490
750810	8x 100	8	3	50	1.200	0.4210
750812	8x 120	8	3	25	1.200	0.4690
751008	10x 80	10	4	25	600	0.5350
751010	10x 100	10	4	25	600	0.5530
751012	10x 115	10	4	25	600	0.5890
751013	10x 135	10	4	25	600	0.7390
751016	10x 160	10	4	25	600	0.7990

FTL/H



Taco de Nylon FTL/H, con tornillo hexagonal.

Codigo	Medida		mm	uds/pcs	uds/pcs	€/Und
	mm	mm				
760808	8x 80	8	10	50	1.200	0.3490
760810	8x 100	8	10	50	1.200	0.4210
760812	8x 120	8	10	25	1.200	0.4690
761008	10x 80	10	13	25	600	0.5350
761010	10x 100	10	13	25	600	0.5530
761012	10x 115	10	13	25	600	0.5890
761013	10x 135	10	13	25	600	0.7390
761016	10x 160	10	13	25	600	0.7990



Valores de extracción en Kgf.

Medida	mm	mm	Hormigón H-250	Ladrillo macizo	Ladrillo hueco
FTL-8	8	5.5	400	370	180
FTL-10	10	7.0	540	395	340

Fabricado en Poliamida de alta calidad. (Nylon).Color Gris RAL 7035. Se suministra con tornillo de cabeza hexagonal o con cabeza plana y mortaja Pozidrive.

