

Taco para marcos.

FNM



El anclaje FNM esta especialmente indicado para la fijación de puertas, cierres, ventanas o paredes divisorias con perfiles de aluminio. También se recomienda para fijación de piedra natural sobre fachada. Mediante el roscado del tornillo el cono reforzado con fibra de vidrio se introduce en el casquillo y produce la expansión del taco sin que el objeto a fijar quede aplastado contra la base. Aletas externas para el correcto centrado en el agujero y como sistema anti-giro del taco durante el apriete.

Taco metálico para marcos FMM.

Codigo	Medida mm	mm	Espesor a fijar mm	uds/pcs	uds/pcs	€/ Und
680807	8x 75	8	25	50	600	0.4100
680810	8x 100	8	50	50	600	0.4300
680812	8x 120	8	70	50	600	0.5000
680814	8x 135	8	90	50	600	0.5300
680875	10x 75	10	15	50	600	0.4500
681010	10x 100	10	40	50	600	0.5200
681012	10x 120	10	60	50	600	0.5700
681014	10x 140	10	80	50	600	0.6600
681016	10x 160	10	100	50	600	0.7800

Fabricado en Polyamida (Nylon) de alta calidad. Con cono de expansión reforzado con fibra de vidrio, tornillo con mortaja Pozidrive premontado clase 5.8



Valores de extracción en Kgf.

Medida mm	mm	Hormigón H-250	Ladrillo macizo	Ladrillo hueco
FNM- 8	8	300	300	100
FNM-10	10	580	530	130

