

Tornillo para hormigón

**TX-30/TX-25**



El tornillo autoroscante TX, está especialmente indicado para la fijación de puertas, cierres, ventanas y paredes divisorias con perfil metálico, sobre mamposterías de hormigón, ladrillo, macizo o hueco, y piedra natural.

Sin necesidad de utilizar tacos, se fija en una simple operación de taladro y atornillado. Es posible utilizarlo cerca de bordes o esquinas, ya que no crea tensión. Sobre ladrillo hueco es recomendable que el tornillo rosque como mínimo en dos nervios del ladrillo.

La mortaja TORX, presenta la mayor capacidad de absorber al máximo el par de apriete necesario, además de no producir daño alguno sobre la cabeza.




**TX-30. Tornillo con cabeza avellanada.**

Codigo	Medida mm	mm	Espesor a fijar mm	uds/pcs	uds/pcs	€/ Und
673072	<b>7.5x 72</b>	6	32	100	1.200	<b>0.3370</b>
673092	<b>7.5x 92</b>	6	52	100	1.200	<b>0.3910</b>
673112	<b>7.5x 112</b>	6	72	100	1.200	<b>0.5110</b>
673132	<b>7.5x 132</b>	6	92	100	1.200	<b>0.5560</b>
673152	<b>7.5x 152</b>	6	112	100	1.200	<b>0.7930</b>
673182	<b>7.5x 182</b>	6	142	100	1.200	<b>1.7360</b>

**TX-25. Tornillo con cabeza cilíndrica.**

Codigo	Medida mm	mm	Espesor a fijar mm	uds/pcs	uds/pcs	€/ Und
674072	<b>7.5x 72</b>	6	32	100	1.200	<b>0.3370</b>
674092	<b>7.5x 92</b>	6	52	100	1.200	<b>0.3910</b>
674112	<b>7.5x 112</b>	6	72	100	1.200	<b>0.5110</b>
674132	<b>7.5x 132</b>	6	92	100	1.200	<b>0.5560</b>
674152	<b>7.5x 152</b>	6	112	100	1.200	<b>0.7930</b>
674182	<b>7.5x 182</b>	6	142	100	1.200	<b>1.4360</b>

Gran resistencia a la torsión con altos momentos flectores. Sección del núcleo reforzado. Zincado electrolytico bicromatado de gran resistencia a la corrosión.



**Empotramiento mínimo recomendado.**

Medida mm	mm	Hormigón H-250	Ladrillo macizo	Ladrillo hueco	Madera
<b>TX-25</b>	6	30	40	40	60
<b>TX-30</b>	6	30	40	40	60

