

Alfombra Nomad™ Optima 9900

Información Técnica

Noviembre 2000

Autor: PLA.

Página 1/1

Procedimiento de Mantenimiento y Limpieza.

En el siguiente cuadro se detallan las instrucciones para obtener un rendimiento máximo de su alfombra. La frecuencia de limpieza debe adaptarse al nivel de tráfico y al tipo de suciedad.

Un mantenimiento regular apropiado:

- prolongará la vida de la alfombra, reduciendo el efecto abrasivo de la suciedad sobre la fibra.
- la hará más efectiva, reduciendo el paso de suciedad y humedad desde la alfombra hasta el edificio
- mantendrá por más tiempo su apariencia original, mejorando a su vez la imagen del edificio.

1. Aspirado Diario	<p>Aspirar la superficie de la alfombra para retirar la suciedad del relleno. Resulta muy efectivo a pesar del espacio entre los perfiles. Es preferible utilizar un aspirador con abertura con cepillo, en su posición más potente.</p> <p>Aspirar también con cierta frecuencia el cajado bajo la alfombra. Enrollar media alfombra y aspirar debajo. Después hacer lo mismo con la otra mitad.</p>
2. Limpieza de manchas (diario)	<p>Restos de chicle deberán ser retirados a diario para evitar dificultades más adelante. Procedimiento recomendado:</p> <ul style="list-style-type: none">Blando, remover rascando con un cuchillo poco afilado.Endurecido, tratar con productos específicos como químicos anfriantes (en aerosol) <p>Manchas o derrames accidentales, Procedimiento recomendado: tratar las manchas con el método Spray para moqueta de 3M,</p> <ul style="list-style-type: none">- retirar la mayor cantidad posible de suciedad y humedad- agitar el spray y aplicar sobre la superficie afectada- repasar con un paño absorbente
3. Limpieza periódica (mensual)	<p>Mensualmente (o con más frecuencia, dependiendo del nivel de suciedad)</p> <ul style="list-style-type: none">-Aspirar, como se indica en el punto 1.-Después, aplicar un Champú para moqueta o un spray limpiador (como el ST20 o el Champú 50 de 3M) y dejarlo penetrar en las fibras un par de minutos. A continuación utilizar una máquina rotativa de suelo con disco para Moqueta para recoger la suciedad de la superficie y recuperar la apariencia de la alfombra.
4. Limpieza restauradora (trimestral)	<p>Cada 3 meses, (dependiendo del nivel de suciedad), deberá limpiarse la alfombra en profundidad. Procedimiento recomendado:</p> <ul style="list-style-type: none">• Enrollar la alfombra y llevarla a un lugar adecuado.• Aplicar Champú con una rotativa de baja velocidad equipada con un disco para moqueta.• Aplicar un sistema de extracción de agua caliente (por debajo de 50°C).• Dejar secar antes de exponer de nuevo al tráfico

