



# ESPARCIDOR MONTANA SPR 750 - 1000 - 1500

Estructura en acero **INOX**





## MODELO MONTANA SPR 750 - 1000 - 1500

CON CONTENEDOR DE AUTOCARGANTE DE PEQUEÑO Y MEDIANA CAUDAL

- El esparcidor modelo montana SPR, está adaptado al esparcimiento de sal, arena y grava.
- Esparcidor con contenedor con 4 pies de apoyo auxiliares.
- El esparcidor puede funcionar con instalación oleodinámica del camión, con la toma de fuerza del camión, o con motor auxiliar de gasolina o diesel en la esparcidora.
- La estructura y la tolva son completamente fabricadas en chapa INOX AISI 304.
- El esparcimiento se efectua por medio de un platillo rotante con regulación manual de la altura del suelo y de la simetría de esparcimiento.
- La alimentación del material a expandir viene efectuada por cinta cadena con nido de abeja en acero INOX.
- El inicio y la interrupción del esparcimiento se efectuan con pulsador en la cabina.
- La regulación de la cantidad de larpada de esparcimiento se puede hacer de 3 maneras:
  - 1) Regulación manual con 2 regulaciones del flujo montado en el cuerpo del esparcidor.
  - 2) Regulación electrónica con pulsador puesto en cabina.
  - 3) Dispositivo electrónico automático computerizado sincronizado con velocidad de avanzamiento del medio.
- La máquina viene hecha con instalación de señalización vista.
- A solicitud viene hecha con red y tela de cobertura y apertura rápida.



Estructura con plancha inox

Alimentación con cadena nido de abeja en acero inox



Sistema  
Calidad  
Certificado



Tela de cobertura en PVC con apertura rápida

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MODELO MONTANA SPR 750 - 1000 - 1500

Modelo	MONTANA		SPR 750	SPR 1000	SPR 1500
Max capacidad tolva	Lt		750	1000	1500
Longitud esparcimiento	cm		2-8	2-8	2-8
Longitud máxima	cm		1420 1600	1420 1600	1420 1600
Peso en vacío	Kg		390-430	420-450	440-480
Distancia de esparcimiento	Sale		Km 7-15	Km 9-17	Km 11-19
Distancia de esparcimiento	Sabbia		Km 4-8	Km 5-9	Km 6-10
Velocidad max de ejercicio	Km/h		40	40	40

