

HORMIGONERAS


CONCRETE MIXERS



H-625

Hormigonera Concrete Mixer

Motor Diesel - Diesel Engine	DEUTZ
Potencia - Power	15,2 CV
Nº Cilindros - No cylinders	1
Refrigeración - Cooling	Aire - Air
Transmisión - Transmission	Mediante Cardan - By Cardan
Caja de Cambios - Gearbox	4+4 velocidades con inversor. 4+4 speeds with reverser
Frenos - Brakes	Hidráulicos - Hydraulic
Embrague - Clutch	Monodisco en seco - Single dryplate
Dirección - Steering	Hidráulica - Hydraulic
Chasis - Frame	De diseño isoresistente en toda su longitud, calculado especialmente para soportar los esfuerzos de un dumper autocargable. Designed to distribute load equally over its whole length, calculated especially to fulfil the requirements of a self-loading dumper.
Puesto de conducción - Driving Post	Ergonómico / Ajustable. Ergonomic / Adjustable seat
Ruedas - Wheels	
Delanteras - Front	7,50 X 16"
Traseras - Rear	165 / 80 R13
Radio de Giro Exterior - Outer Turning Radius	310 cm.
Depósitos - Tanks	
Aceite - Oil	30 l.
Combustible - Fuel	25 l.
Tolva - Hopper	Descarga Frontal a 816 mm. Front unloading at 816 mm.
Bombo - Mixing drum volume	625 l.
Amasado - Mixing capacity volume	410 l.
Pendiente Máx. Superable . Maximum gradient	33%
Carga máxima arrastre . Maximum trailer load	
Sin frenos - Without breaks	750 kg.
Con frenos - With breaks	2500kg.
Peso en vacío - Weight when empty	1.565 kg.
Mantenimiento - Maintenance	La máquina ha sido proyectada de forma modular para reducir al máximo los gastos de mantenimiento y con tratamiento de materiales se han reducido los puntos de engrase y mantenimiento preventivo. The machine has been designed to keep maintenance costs to a minimum. The use of treated materials reduces the number of greasing points and components requiring service.
Equipamiento - Equipment	Luz rotativa, cinturón de seguridad, arranque y parada eléctricos, retrovisor izquierdo y derecho, avisador acústico de marcha atrás, acelerador manual. Flashing beacon, seat belt, electrical start and stop, left and right rear-view mirror, reverse warning signal, acceleration lever.
Seguridad - Security	Protección antivuelco / techo protector. Roll-cage / Safety roof
Opciones - Options	Parabrisas y limpiaparabrisas, instalación de luces, martillo hidráulico y doble asiento. Windscreen and windscreen wipers, head lights, hydraulic hammer and passenger seat.



Dimensiones (mm) / Dimensions (mm)

A	3.810	Longitud máxima / Maximum length
B	1.620	Distancia entre ejes / Wheelbase
C	440	Voladizo trasero / Rear extension
E	2.220	Altura máxima / Maximum height
F	1.520	Anchura máxima / Maximum width
		Ancho Vía Anterior / Front track width: 1.305
		Ancho Vía Posterior / Rear track width: 1.080

PIQUERSA
maquinaria, s.a.

LA FUERZA VERDE

CTRA. NAL. 340 - Km. 445
ROTONDA LOS CALLEJONES
04009 ALMERÍA • TEL.: +34 950 625 060
FAX: +34 950 624 003

E-mail: comercial@piquersa.es • http://www.piquersa.es



DISEÑO, ENSAMBLAJE Y SERVICIO POST-VENTA
DE MAQUINARIA INDUSTRIAL