


DUMPERS



D-2500H

Hydrostatische entladung vorne
Hydrostatique à déchargement frontal

Dieselmotor - Moteur Diesel	PERKINS 404 C
Leistung - Puissance	50 CV
Anzahl Zylinder - Cylindrée	4
Kühlung - Réfrigération	Wasser - Eau
Übertragung - Transmission	Hydrostatischer Vierrad-Antrieb - Hydrostatique traction 4 roues
Bremsen - Freins	Hydraulische - Hydrauliques
Kupplung - Embrayage	Nicht vorhanden - Non
Lenkung - Direction	Hydraulische - Hydraulique
Chassis - Châssis	Von auf ganzer Länge resistentem Design, besonders berechnet zum Aushalten der Kräfte eines selbstladenden Kippers. Isorésistant sur toute sa longueur, conçu spécialement pour supporter les efforts d'un dumper avec pelle basculante pour autochargement.
Fahrsitz - Poste de conduite	Ergonomische / verstellbar - Ergonomique / Ajustable
Räder - Roues	
Vorne - Avant	10,0 / 75 - 15.3 10PR
Hinten - Arrière	10,0 / 75 - 15.3 10PR
Trichter - Trémie	Vorderentladung bei 650 mm. - Déchargement frontal à 650 mm.
Wasserstand - Niveau de l'eau	0,92 m3
Gefüllt - Complète	1,45 m3
Nutzlast - Charge utile	2.500 Kg.
Maximale überwindbare Steigung Capacité maximale en montée	44%
Maximale Zugkraft - Charge maximale de traction	
ohne Bremsen - Sans freins	750 Kg.
mit Bremsen - Avec freins	2.500 Kg.
Leergewicht - Poids à vide	1.965 Kg.
Wartung - Entretien	Die Maschine ist modular entworfen worden, um so weit wie möglich die Wartungskosten zu senken und mit der Materialbehandlung sind die Schmier- und präventiven Wartungspunkte reduziert worden. La machine a été conçue de façon modulaire pour réduire au maximum les frais d'entretien; le traitement des matériaux a permis de réduire les engraisements et l'entretien préventif.
Ausstattung - Equipement	Drehlicht, Sicherheitsgurt, elektrischer Start und Stopp, linker Rückspiegel und akustisches Warnsignal bei Rückwärtsgang. Gyrophare, ceinture de sécurité, démarrage et arrêt électriques, rétroviseur gauche et avertisseur acoustique de marche arrière.
Sicherheit - Sécurité	Umkipperschutz / Schutzdach - Protection anti-renversement / Toit de protection
Optionen - Options	Windschutzscheibe und Scheibenwischer, Lampeninstallation, hydraulischer Hammer, Doppelsitz und Bremse für die vier Räder. Pare-brise et essuie-glaces, installation électrique, marteau hydraulique, siège double et frein sur les quatre roues.



Abmessungen (mm) / Dimensions (mm)

A	2.950	Maximale Länge / Longueur maximale
B	1.570	Achsenabstand / Distance entre les essieux
C	630	Überhang hinten / Porte-à-faux arrière
D	2.320	Maximale Höhe / Hauteur maximale
F	1.730	Maximale Breite / Largeur maximale

Spurbreite vorne / Largeur voie avant: 1.240

Spurbreite hinten / Largeur voie arrière: 1.240

PIQUERSA
maquinaria, s.a.

LA FUERZA VERDE

CTRA. NAL. 340 - Km. 445
ROTONDA LOS CALLEJONES
04009 ALMERÍA • TEL.: +34 950 625 060
FAX: +34 950 624 003

E-mail: comercial@piquersa.es • http://www.piquersa.es



**DISEÑO, ENSAMBLAJE Y SERVICIO POST-VENTA
DE MAQUINARIA INDUSTRIAL**