

Sistema MASTERTOP DAP

HSPF.3.11 - Edición: 13/02/2007

Pavimento decorativo artístico que incorpora imagen gráfica o fotografía libremente diseñada por el cliente.

Campo de aplicación:

Pavimento decorativo o publicitarios para locales comerciales o de ocio.

Función	Producto	Aplicación	Consumo aprox.
Base de aplicación	Sistema MASTERTOP 1230/1270, sin capa de acabado de resina de poliuretano. (véase Hoja de Sistemas correspondientes)		
Imagen	MASTETOP DAP Poster. Laminado especial que contiene la imagen o diseño gráfico diseñado por el cliente.	Manual	
Capa de protección:	MASTERTOP TC 430, transparente Resina epoxi autonivelante bicomponente.	Llana dentada de goma	Mínimo 2,5 kg/m²
Opciones de acabado:			
Antideslizante y muy alta resistencia mecánica:	MASTERTOP TC 430, transparente Resina epoxi bicomponente mezclada con MASTERTOP F13 V600. Relación de mezcla 1/1.	Llana lisa metálica y rodillo estructura	0,3 – 0,4 kg/m² de mezcla
Ligeramente antideslizante y alta resistencia mecánica	MASTERTOP TC 448 (satinado) o MASTERTOP TC 445 (mate), transparente. Resinas de poliuretano bicomponente mezcladas con MASTERTOP F13 V100. Relación de mezcla máxima 20 % sobre resina.	Rodillo de pelo corto	0,10-0,15 kg/m² de mezcla
Liso	MASTERTOP TC 448 (satinado) o MASTERTOP TC 445 (mate), transparente. Resinas de poliuretano bicomponente.	Rodillo de pelo corto	0,07-0,10 kg/m ²
Espesor del sistema	Aproximadamente 6 mm, incluyendo el espesor estándar del	MASTERTOP 1230.	
Notas	Dependiendo de las características del soporte y las tempera material recomendados.	aturas se pueden incremen	tar los consumos de

Basters, 15

08184 PALAU-SOLITÀ i PLEGAMANS (Barcelona)

Telf.: 93 862 00 00 - Fax 93 862 00 20 Internet: <u>http://www.basf-cc.es</u>