



PRENSAGRA COMERCIAL
DE MATERIALES, S.L.

BALDOSAS



FICHA TÉCNICA

REVISIÓN	03
FECHA	4/02/2008
NÚMERO	1

DENOMINACIÓN

BALDOSA 20 x 20

DESIGNACIÓN

UNE – EN 1339:2003

Baldosa Hidráulica de Hormigón de 20 x 20 x 3 Tipo R,A,T,F,3

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS

Dimensiones nominales mm.			Tolerancia dimensional mm		
Longitud	Ancho	Espesor	Longitud	Ancho	Espesor
200	200	30	± 2	± 2	± 3

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y MECÁNICAS

Carga de rotura		Resistencia a flexión	
Valor medio (kN)	≥ 3	Valor medio (Nmm ²)	≥ 4
Valor unitario (kN)	> 2,7	Valor unitario (Nmm ²)	> 3,3

Absorción de agua		Peso aprox. Kg	
Ningun valor > 6%		Peso m ²	70

- (1) Las propiedades declaradas en este documento son válidas para toda la gama de modelos y colores existente de éste producto. (Incluidas las baldosas táctiles).
- (2) Todas las propiedades declaradas en este documento han sido determinadas en base a la Norma UNE-EN 1339.

Para cualquier aclaración no duden en ponerse en contacto con nuestro Departamento Técnico.



Crtra. CM-4004, km. 28
45230 Numancia de la Sagra - Toledo
Tel: 925 55 74 04 - 620 911 910
Fax: 925 55 32 53
info@grupoish.com
www.grupoish.com

