



PRENSAGRA COMERCIAL  
DE MATERIALES, S.L.

# BLOQUES LISOS



## FICHA TÉCNICA

REVISIÓN	03
FECHA	4/ 02 /2008
NÚMERO	1

### DENOMINACIÓN

**BLOQUE A REVESTIR 40x20x30 SIN HIDROFUGAR (1)**

### DESIGNACIÓN

**Bloque de áridos densos AD-HVA 200 R5/I UNE-EN 772**

**Cámara simple, fondo pasante, de cerramiento, acabado visto, sin tratamiento hidrófugo**

### CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS UNE- EN 772-16 (2)

Dimensiones nominales (mm)			Tolerancia dimensional	Dimensiones reales (mm)			Espesor paredes y tabiquillos
Longitud	Alto	Ancho	± 3 mm	Longitud	Alto	Ancho	27 mm
400	200	300		390	190	290	

### CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y MECÁNICAS

Absorción de agua UNE-EN 712-11		Resistencia a compresión UNE EN-772-12	
Individual (g/m <sup>2</sup> s)	No procede	Resistencia normalizada (N/mm <sup>2</sup> )	6,9
Media (g/m <sup>2</sup> s)	No procede	Tolerancia (N/mm <sup>2</sup> )	± 0,5

Densidad aparente del hormigón UNE-EN 772-13		Peso aprox. (Kg.)	22
Media (Kg/m <sup>3</sup> )	2000	Tolerancia (Kg)	± 0,5
Tolerancia (Kg/m <sup>3</sup> )	± 15	<b>CLASE RESISTENTE</b>	<b>R5/Nmm<sup>2</sup></b>

(1) Todas las propiedades declaradas para los Bloques Standard son también válidas para sus piezas especiales.

Gama de colores: Gris

Para cualquier aclaración no duden en ponerse en contacto con nuestro Departamento Técnico.

Crtra. CM-4004, km. 28  
45230 Numancia de la Sagra - Toledo

Tel: 925 55 74 04 - 620 911 910

Fax: 925 55 32 53

[info@grupoish.com](mailto:info@grupoish.com)

[www.grupoish.com](http://www.grupoish.com)

