



PRENSAGRA COMERCIAL
DE MATERIALES, S.L.

BLOQUES LISOS



FICHA TÉCNICA

REVISIÓN	03
FECHA	4/ 02 /2008
NÚMERO	1

DENOMINACIÓN

BLOQUE LISO CARA VISTA 40x20x10 HIDROFUGADO (1)

DESIGNACIÓN

Bloque de áridos densos AD-HVA 200 R5/I UNE-EN 772

Cámara simple, fondo pasante, de cerramiento, acabado visto, con tratamiento hidrófugo (2)

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS UNE- EN 772-16 (2)

Dimensiones nominales (mm)			Tolerancia dimensional	Dimensiones reales (mm)			Espesor paredes y tabiquillos
Longitud	Alto	Ancho	± 2 mm	Longitud	Alto	Ancho	22 mm
400	200	100		390	190	90	

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y MECÁNICAS

Absorción de agua UNE-EN 712-11		Resistencia a compresión UNE EN-772-12	
Individual (g/m ² s)	< 4,5	Resistencia normalizada (N/mm ²)	6,1
Media (g/m ² s)	< 3	Tolerancia (N/mm ²)	± 0,3

Densidad aparente del hormigón UNE-EN 772-13		Peso aprox. (Kg.)	10
Media (Kg/m ³)	2012	Tolerancia (Kg)	± 0,2
Tolerancia (Kg/m ³)	± 10	CLASE RESISTENTE	R5/Nmm²

(1) Todas las propiedades declaradas para los Bloques Standard son también válidas para sus piezas especiales.
Gama de colores: Blanco Sevilla, Blanco Castilla, Crema, Salmón y Amarillo.

(2) Piezas hidrofugadas para cumplir con los criterios de absorción.

Para cualquier aclaración no duden en ponerse en contacto con nuestro Departamento Técnico.

Crtra. CM-4004, km. 28
45230 Numancia de la Sagra - Toledo
Tel: 925 55 74 04 - 620 911 910

Fax: 925 55 32 53

info@grupoish.com

www.grupoish.com