



PRENSAGRA COMERCIAL
DE MATERIALES, S.L.

PLAQUETA LISA



FICHA TÉCNICA

REVISIÓN	03
FECHA	4/ 02 /2008
NÚMERO	1

DENOMINACIÓN

PLAQUETA SPLIT HIDROFUGADA (1)

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS UNE- EN 772-16 (2)

Dimensiones nominales (mm)			Tolerancia dimensional	Dimensiones reales (mm)		
Longitud	Alto	Ancho		Longitud	Alto	Ancho
400	200	50	± 2 mm	390	185	50

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y MECÁNICAS

Absorción de agua UNE-EN 712-11		Resistencia a compresión UNE EN-772-12	
Individual (g/m ² s)	< 4,5	Resistencia normalizada (N/mm ²)	16,1
Media (g/m ² s)	< 3	Tolerancia (N/mm ²)	± 0,5
Densidad aparente del hormigón UNE-EN 772-13		Peso aprox. (Kg.)	8
Media (Kg/m ³)	2080	Tolerancia (Kg)	± 0,4
Tolerancia (Kg/m ³)	± 10	CLASE RESISTENTE	R5/Nmm²

- (1) Todas las propiedades declaradas para los Bloques Standard son también válidas para sus piezas especiales.
Gama de colores: Blanco Sevilla, Blanco Castilla, Crema, Salmón y Amarillo.
- (2) Piezas hidrofugadas para cumplir con los criterios de absorción.
- Para cualquier aclaración no duden en ponerse en contacto con nuestro Departamento Técnico.

Crtra. CM-4004, km. 28
45230 Numancia de la Sagra - Toledo
Tel: 925 55 74 04 - 620 911 910
Fax: 925 55 32 53
info@grupoish.com
www.grupoish.com

