

Serie PAU

Punto de Acceso a Usuario alojado en caja de zamak blindada, totalmente metálica.

APLICACIÓN

Idóneos para la distribución de señal de las dos bajantes de 1ª FI SAT.

CARACTERÍSTICAS

- Permite el paso de corriente entre IN - OUT.
- Excelente respuesta en frecuencias hasta 2300 MHz.
- Fácil de instalar en caja estándar de 100 x 100 mm.
- Apto para vía de retorno.



| MODELO | PAU 22+ | PAU 204+ | PAU 409+ | PAU 22 F | PAU 23 F | PAU 24 F | PAU 25 F | PAU 26 F | PAU 28 F | |
|-----------------------------------|-----------------------|----------|----------|---------------|----------|----------|----------------|----------|----------|------|
| Referencia | 85390 | 85391 | 85392 | 85347 | 85349 | 85351 | 85350 | 85352 | 85353 | |
| Nº de entradas | 2 | | | | | | | | | |
| Nº de salidas | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | |
| Conexión | Puente-brida | | | F | | | | | | |
| Banda Cubierta MHz | 5 ÷ 2.300 | | | | | | | | | |
| Atenuación de inserción | 5 ÷ 47 MHz | 0,5 | 3,5 | 7,5 | 4 | 7 | 7,5 | 10 | 9,5 | 11 |
| | 47 ÷ 550 MHz | 0,5 | 3,5 | 7,5 | 4,5 | 6,5 | 8 | 10,4 | 10,5 | 11,7 |
| | 550 ÷ 862 MHz | 0,5 | 4 | 7,5 | 4,5 | 6,5 | 8 | 10,4 | 10,5 | 1,7 |
| | 950 ÷ 1550 MHz | 0,5 | 4,5 | 8,5 | 5 | 8,2 | 9,5 | 14,7 | 14,9 | 16 |
| | 1550 ÷ 2150 MHz | 0,5 | 5,5 | 9,5 | 5 | 8,2 | 9,5 | 14,7 | 14,9 | 16 |
| 2150 ÷ 2300 MHz | 0,5 | 5,5 | 9,5 | 6 | 9,2 | 11 | 15,5 | 15,5 | 16,6 | |
| Desacoplo entre salidas | 47 ÷ 862 MHz | 70 | 24 | 24 | 21 | 27 | 35 | 38 | 40 | 32 |
| | 950 ÷ 2150 MHz | 70 | 22 | 22 | 20 | 25 | 29 | 29 | 31 | 35 |
| Pérdidas de retorno en la entrada | 47 ÷ 862 MHz | 15 | 14 | 14 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | 950 ÷ 2150 MHz | 15 | 12 | 14 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Pérdidas de retorno en la salida | 47 ÷ 862 MHz | 15 | 13 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | 950 ÷ 2150 MHz | 15 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Paso de corriente | IN - OUT | si | no | no | no | no | no | no | no | no |
| | 24 Vdc, 0, 5A, 22 KHz | si | si | si | si | si | si | si | si | si |
| Dimensiones embalaje mm | 185 x 90 x 50 | | | 165 x 90 x 60 | | | 205 x 125 x 70 | | | |
| Unidades por embalaje | 10 | | | | | | | | | |
| Peso Kg | 0,85 | | | 1,1 | | | 1,5 | | | |

