


# ACCESORIOS

## BASTIDOR

Diseñado para actuar como soporte de los elementos del Sistema Modular SCM 6000. El conjunto se suministra equipado con los tacos y tirafondos necesarios para fijarlo a la pared. Dimensiones: 488 x 275 x 12 mm. Profundidad con módulos: 200 mm.

APLICACIÓN	MODELO	REF.
9 módulos + fuente	BST 608	83600



## COFRE

Cofre previsto para montaje y protección de los elementos del sistema SCM 6000. Incorpora cerradura de seguridad. Permite montar el KIT VNT 36 (83004) Dimensiones: 650 x 410 x 205 mm. Peso: 8 Kg.

APLICACIÓN	MODELO	REF.
9 módulos + fuente	CFR N56 V	83605



## KIT DE AIREACIÓN

Adecuado para el montaje sobre el cofre de protección CFR N56 V.

APLICACIÓN	MODELO	REF.
Cofre Ref. 83605	VNT 56	83004



## BASTIDOR RACK 19"

Diseñado para actuar como soporte del Sistema Modular SCM 7000. Válido para fijación rack o pared. Nº alturas: 6U Dimensiones: 483 x 189 x 265 mm.

APLICACIÓN	MODELO	REF.
9 módulos + fuente	BST 708	83704



## CARÁTULAS

CC 01: CARÁTULA CIEGA

Adecuada para cerrar los espacios libres en el Bastidor Rack 19".

CP 01: CARÁTULA DE PASO

Prevista para el paso de cables desde el frontal a la parte posterior del sistema Rack 19", conector F(h) - F(h).

APLICACIÓN	MODELO	REF.
Bastidor Rack 19"	CC 01	83701
	CP 01	83702

CC 01



CP 01



## UNIDAD DE VENTILACIÓN-SCM 7000

Adecuado para montaje sobre el bastidor rack 19" Ref. 83704.

- Tensión de alimentación 220 Vac.
- Potencia 22 W.
- Tamaño: 1 unidad de rack.

APLICACIÓN	MODELO	REF.
Bastidor Ref. 83704	VNT 19	83705



## CONECTOR MINI DIN

Conector MINI DIN 5 vías macho, indicado para interconectar las señales de Video/Audio entre Modulador y Decodificador.

TIPO DE CONECTOR	MODELO	REF.
MINI DIN 5	MDIN 5	84004



# ACCESORIOS

## CARGA COAXIAL 75 Ω F

Carga resistiva para utilizar como cierre en sistemas de desmezcla o automezcla.

TIPO DE CONECTOR	MODELO	REF.
F (m)	CX 75 F	84011



## CABLE MINI DIN - EUROCONECTOR

Cable MINI DIN 5-Euroconector, para la conexión de las señales de Video/Audio estéreo entre Modulador y Decodificador.  
Longitud: 2 m.

TIPO DE CONECTOR	MODELO	REF.
MINI DIN 5 / Euroconector	CMD EU-ST	84032



## PUENTE MEZCLA-DESMEZCLA 75 Ω F - F

Puente coaxial rígido de 75 Ω adecuado para mezcla y desmezcla.  
Paso: 47,7 mm.

TIPO DE CONECTOR	MODELO	REF.
F (m) - F (m)	PMD FF	84031



## UNIDAD DE CONTROL

Unidad de control universal diseñada para programar los equipos FAGOR.  
Dimensiones de embalaje: 155 x 110 x 50 mm.  
Peso: 0,1 Kg.

TIPO DE CONECTOR	MODELO	REF.
MINI DIN 8	UCF 100	85100



## CABLE MINI DIN - 3 RCA

Cable MINI DIN 5 / 3 RCA para la conexión de las señales de Video y Audio estéreo al modulador.  
Longitud: 2 m.

TIPO DE CONECTOR	MODELO	REF.
MINI DIN 5 / 3 RCA	CDM 3 RCA	84033

