

Sika® PAT Abrasiva

Pasta abrasiva

Datos Técnicos

Base química	Ceras, emulsionantes, disolventes alifáticos, abrasivos exentos de Silicio
Color	Blanco
Densidad	1,65 ± 0,1 Kg/l
Punto de inflamabilidad	> 65° C

Descripción

Emulsión de ceras estables en combinación con abrasivos de granulometría controlada.

Permite el perfecto pulido de pinturas al horno, acrílicas, nitrocelulósicas, poliuretánicas, incluso viejas pinturas oxidadas.

Método de aplicación

Preparación superficial:

Las superficies tratadas deben estar limpias y frías.

Aplicación:

Para aplicaciones a mano, extender poca pasta sobre la superficie a tratar, extender con paño de algodón limpio con pasadas cruzadas hasta obtener un brillo uniforme. Si es necesario repetir la operación.

Para aplicaciones a máquina y tampón aplicar una pequeña cantidad de pasta sobre la superficie a tratar y efectuar pasadas cruzadas hasta obtener un brillo uniforme. Si es necesario repetir la operación.

No superar la velocidad de 3000 giros/minuto y no actuar en un mismo punto durante mucho tiempo para evitar calentar la superficie

Si es preciso diluir el producto utilizar petróleo o gasolina.

Información adicional

Existe a su disposición, bajo petición, copias de las siguientes publicaciones:

- Hoja de Seguridad e Higiene del producto.

Tipos de envases

Envase
2 kg

Industry



Nota

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de Sika de los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. El usuario de los productos debe realizar pruebas para comprobar su idoneidad de acuerdo con el uso que se le quiere dar. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de los productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. Los usuarios deben de conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Producto local, copia de las cuales se mandarán a quién las solicite, o también se puede conseguir en la página “www.sika.es”.

de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. El usuario de los productos debe realizar pruebas para comprobar su idoneidad de acuerdo con el uso que se le quiere dar. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de los productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. Los usuarios deben de conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Producto local, copia de las cuales se mandarán a quién las solicite, o también se puede conseguir en la página “www.sika.es”.

Más información disponible en:
www.sika-industry.com
www.sika.es

Sika S.A
Ctra. de Fuencarral 72
28108 Alcobendas Madrid
Tel. +34 91 662 18 18
Fax +34 91 661 69 80

