SikaPower®2960-Primer

Industry

Datos Técnicos

Base química	Hidrocarburo alifático
Color	Incoloro
Densidad (CQP 006-2) [1]	0, 7 Kg/l aprox.
Punto de inflamación (CQP 007-0) [1]	<0ºC
Contenido en sólido	22% aprox
Método de aplicación	Pulverizando
Tiempo de secado[2]	10 min
Almacenamiento	Almacenar en lugar fresco y seco
Vida del producto	18 meses

[1] CQP = Corporate Quality Procedure [2] 23°C / 50% h.r

Descripción

SikaPower®2910-Primer es un líquido incoloro de baja viscosidad que cura por reacción con el aire.
Se usa para preparar los substratos plásticos antes de unirse con el sistema de reparación de plásticos SikaPower®2900.
Es una imprimación para la reparación de parachoques, que se encuentra disponible en botes de aerosol.
Adhiere bien sobre superficies tales como: acero, aluminio, y polímeros termoplásticos usados en la fabricación de parachoques, etc.

Áreas deAplicación

SikaPower®2960 Primer se utiliza para preparar distintos termoplásticos antes de repararse con productos de la gama SikaPower®2900. No es adecuado para fibras de vidrio tales como SMC

Mecanismo de curado

Agitar antes de usar. Pulverizar el producto directamente sobre las partes que van a ser reparadas, manteniendo el bote en posición vertical. El producto mejora la adhesión de las pinturas, gomas y tintas a la base del material. Aplicar escasamente para evitar el calado y el derroche.
Por favor remitirse al folleto del sistema de reparación de plásticos SikaPower®2900.

Más información

Existe a su disposición:
- Hoja de Seguridad e Higiene del producto
- Folleto del sistema de reparación de plásticos SikaPower®2900.

Tipo de envase

Bote de aerosol	150 ml

Importante

Para información y recomendaciones sobre la correcta manipulación, almacenamiento y eliminación de residuos de los productos químicos, los usuarios deben referirse a la actual hoja de seguridad que contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y otros datos relativos a la seguridad.

Nota

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de Sika de los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. El usuario de los productos debe realizar pruebas para comprobar su idoneidad de acuerdo con el uso que se le quiere dar. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de los productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. Los usuarios deben de conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Producto local, copia de las cuales se mandarán a quién las solicite, o también se puede conseguir en la página “www.sika.es”.

Más información disponible en :
www.sika-industry.com
www.sika.es

Sika S.A
Ctra. de Fuencarral 72
28108 Alcobendas Madrid
Tel. +34 91 662 18 18
Fax +34 91 661 69 80