

SikaPower®2970-Limpiador

Datos Técnicos

Base química	Solución acuosa tensoactiva
Color	Azul claro
Densidad (CQP 006-2) ¹⁾	1 Kg/l aprox.
Viscosidad ²⁾ (CQP 029-3) ¹⁾	1 mPas aprox
Temperatura de aplicación	+15°C a +30°C
Método de aplicación	Trapo o gasa
Tiempo de secado ²⁾	Al menos 30 min
Almacenamiento	Almacenar en recipiente cerrado en lugar fresco y seco
Vida del producto	18 meses

¹⁾ CQP = Corporate Quality Procedure ²⁾ 23°C / 50% h.r

Descripción

SikaPower®2970-Limpiador es una solución limpiadora acuosa especialmente desarrollada para el tratamiento preliminar y preparación antes de pintar los materiales plásticos. La formulación base agua garantiza un desengrasado y efecto limpiador sin reblandecer el plástico.

Áreas de Aplicación

SikaPower®2970-Limpiador se usa para limpiar partes plásticas antes de reparar con productos de la gama SikaPower®2900.

Mecanismo de curado

Limpieza de la superficie:

Aplicar SikaPower®2970-Limpiador sobre las superficies a reparar o pintar y limpiar con un trapo limpio y seco para eliminar cualquier tipo de residuo. Repetir la operación si fuera necesario.

Dejar secar completamente antes de comenzar con el siguiente paso de la aplicación.

SikaPower®2970-Limpiador debe ser usado para limpiar el plástico antes de aplicar el SikaPower®2960-Primer.

Para más información remitirse al folleto del sistema de reparación de plásticos SikaPower®2900

Industry



Más información

Existe a su disposición:

- Hoja de Seguridad e Higiene del producto
- Folleto del sistema de reparación de plásticos SikaPower-2900

Tipo de envase

Bote de plástico	125 ml
------------------	--------

Importante

Para información y recomendaciones sobre la correcta manipulación, almacenamiento y eliminación de residuos de los productos químicos, los usuarios deben referirse a la actual hoja de seguridad que contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y otros datos relativos a la seguridad.

Nota

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de Sika de los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. El usuario de los productos debe realizar pruebas para comprobar su idoneidad de acuerdo con el uso que se le quiere dar. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de los productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. Los usuarios deben de conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Producto local, copia de las cuales se mandarán a quién las solicite, o también se puede conseguir en la página "www.sika.es".

Más información disponible en :
www.sika-industry.com
www.sika.es

Sika S.A
Ctra. de Fuencarral 72
28108 Alcobendas Madrid
Tel. +34 91 662 18 18
Fax +34 91 661 69 80

