Industry

Hoja Técnica
Versión 12/2003

SikaMelt®-9901

Limpiador de termofusible reactivo (Hotmelt PUR)

Datos Técnicos:

Base química	Plastificante basado en ftalatos
Color	Incoloro
Contenido en sólidos	100%
Mecanismo de limpieza	Disuelve el Hotmel de PUR reactivo
Densidad a 20ºC (DIN 51757)[1)]	0.97 Kg/l aprox.
Viscosidad	Baja
Rango de temperatura de aplicación	100-180ºC
Vida del producto (En lugar seco y en condiciones de temperatura 5-25ºC)	24 meses, en su envase original

[1)] Basado en

Descripción:

SikaMelt®-9901 es un limpiador de equipos para aplicar termofusible reactivo de poliuretano (Hotmelt de PUR).
SikaMelt®-9901 se fabrica de acuerdo al Sistema de Aseguramiento de Calidad ISO 9001/14001.

Ventajas:

-Disuelve o reblandece los restos de termofusible (Hotmelt de PUR) curado.
-Libre de disolventes.

Áreas de aplicación:

SikaMelt®-9901 es capaz de hinchar el poliuretano reactivo curado.

El material hinchado puede ser fácilmente eliminado mediante el equipo de aplicación. Tener en cuenta, que no es posible la completa disolución del hotmelt de poliuretano curado con SikaMelt®-9901.

Método de aplicación:

Ver el Manual " Limpieza de Equipos de hotmelts reactivos de PUR SikaMelt®."

Información adicional:

Existen a su disposición las siguientes publicaciones:

-Hoja de Seguridad

-Manual de "Limpieza de Equipos de hotmelts reactivos de PUR SikaMelt®."

Tipos de envase:

Lote	10 kg

Importante:

Para información y consejo sobre la manipulación, almacenaje y traspaso de productos químicos usados debe remitirse a la actual Hoja de Seguridad del producto la cual contiene datos de seguridad físicos, ecológicos y toxicológicos.

Nota:

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de Sika de los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. El usuario de los productos debe realizar pruebas para comprobar su idoneidad de acuerdo con el uso que se le quiere dar. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de los productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. Los usuarios deben de conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Producto local, copia de las cuales se mandarán a quién las solicite, o también se puede conseguir en la página "www.sika.es".

Sika S.A
Ctra. de Fuencarral 72
28108. Alcobendas. Madrid
+34 91 662 18 18
+34 91 661 69 80