▶ ESTACIONES DE CABECERA MULTIBANDA

«CBA» — Centrales de Amplificación Terrestre

- 1 ó 4 entradas RF — 1 salida RF.
- Atenuadores variables de entrada.
- Alimentación red alterna 50/60 Hz. Piloto indicador de funcionamiento.
- Caja externa de plástico ABS para montaje interior, dimensiones 159x125x55 mm. Conectores F. Se suministran 2 tirafondos para la fijación mural.

CBA-204S

CBA-201

Modelo		CBA-204S	CBA-201
Referencia		**2141**	**2140**
Entradas RF		**4** BI - FM DAB/BIII - UHF	**1** BI a BV
Ganancia	**dB**	BI: **30** FM: **30** DAB/BIII: **30** UHF: **32**	En VHF: **31** En UHF: **33**
Atenuador variable en cada entrada RF	**dB**	**0-18**	**0-18** [1]
Figura de ruido	**dB**	BI: ≤ **4,5** FM: ≤ **4,5** DAB/BIII: ≤ **4,5** UHF: ≤ **5**	En VHF: ≤ **4** En UHF: ≤ **5**
Nivel de salida RF	**dBµV**	**106** [2]	**106** [2]
Tensión de red	**VAC**	**230** (-10%, +15%)	**230** (-10%, +15%)
Consumo	**W**	**3,3**	**3,3**

Ejemplo de aplicación



Notas

[1] Dos atenuadores variables independientes para VHF (BI, FM, BIII) y UHF (BIV, BV).

[2] IMD3 -60 dB (DIN 45004B). Nivel aplicable cuando se amplifiquen 2 canales TV analógicos; para mayor número de canales, aplicar Tabla de Reducción.