

► MULTISWITCHES FI-SAT

«RC» — Equipo de Multiswitches de Montaje en Cascada

CE

Amplificador Modular de Cabeza - 120 dB μ V

- Amplificación del número preciso de polarizaciones satélite. Un módulo SZB-190 por polarización. Aplicación en sistemas de distribución de 5, 9 ó 17 cables para compensar las pérdidas de distribución. Ver diagrama de aplicación en página siguiente.
- Montaje sin herramientas sobre bases-soporte con capacidad para 6 ó 9 módulos. Dos bases pueden ensamblarse horizontalmente.
- Ganancia ajustable. Respuesta preacentuada de frecuencia.
- Generación de tensión/tono para selecciones de polaridad (H/V) y banda (alta/baja).
- Módulo de alimentación. La tensión de salida +24 VDC se conecta automáticamente a los módulos de amplificación a través de una barra de contactos incorporada en la base-soporte.


SZB-190

Módulo Amplificador FI-Sat

Modelo		SZB-190
Referencia		1346
Banda de frecuencias	MHz	950 - 2150
Ganancia (pendiente 7 dB)	dB	33 ... 40
Atenuación ajustable	dB	0 - 18
Figura de ruido	dB	< 8
Nivel salida (IMD3 -35 dB, EN 50083-3)	dB μ V	120
Tensión/Tono inyectables en puerta de entrada		+13 / +18 Vdc * 0 / 22 kHz
Alimentación		+24 Vdc / 120 mA**
Corriente máx para LNB	mA	350 (a +18 VDC) ,, 250 (a +13 VDC)
Dimensiones	mm	190 x 38 x 87

* Programable con micro-interruptores

** A añadir corriente telealimentación LNB


SZB-212

Módulos de Alimentación

Modelo		SZB-212	SZB-211
Referencia		2228	1423
Tensión de red (50/60 Hz)	VAC	185 - 264	185 - 264
Tensión de salida	Vdc	+24 (\pm 5%)	+24 (\pm 5%)
Corriente máx de salida	A	2	1
Dimensiones	mm	215 x 35 x 140	215 x 35 x 140


BAS-919

Bases-Soporte — Cofres

Modelo	Ref.	Descripción
BAS-916	2229	Base-soporte con barra de alimentación. Capacidad : 1 alimentador + 5 ampli ; ó 6 ampli.
BAS-919	2225	Base-soporte con barra de alimentación. Capacidad : 1 alimentador + 8 ampli ; ó 9 ampli.
COF-806	2231	Cofre para 1 base BAS-916. Dimensiones: 294x346x180 mm.
COF-809	2224	Cofre para 1 base BAS-919. Dimensiones: 420x346x180 mm.
COF-812	2233	Cofre para 2 bases BAS-916 ensambladas horizontalmente. Dim. : 546x346x180 mm.
COF-818	2226	Cofre para 2 bases BAS-919 ensambladas horizontalmente. Dim. : 798x346x180 mm.

(Todos los cofres : montaje en interior, metálicos, llave de cierre).


COF-809

COF-818