REGULADORES DE PRESIÓN ELECTRÓNICOS Serie EPDN

- Tiempos de repuestos muy cortos
- Presión de salida exacta
- Ajustes de parámetros con microprocesador
- Parámetros E/S seleccionables
- Descarga rápida y de caudal total
- Display digital que indica la presión de salida
- Función Auto-Enable
- No consume aire en reposo

Características estándar

Ajustes de parámetros del microprocesador
Función de autoactivado
Selector de parámetros I/O
Conector eléctrico M 12

Información de funcionamiento

Rango de presión de entrada		máx. 16 bar
Rango de presión de salida		0 a 2 bar, 0 a 7 bar o 0 a 12 bar
Rango de temperatura		-10°C a 50°C máx.
Voltaje de alimentación		24 VDC
Señal de control		0 - 10 V o 4-20 mA
Conexión eléctrica		IP65
Histéresis	1.1% FS	
Caudal	G 1/4	(MPT40) 1500 Nl/min.
	G 1/2	(EPD) 1800 Nl/min.
	G 1	(EPD) 4200 Nl/min.

Consultar el CD para las especificaciones técnicas

Conexión	Rango de control de presión	Señal de control	Descripción	Referencia de pedido
G1/4	0-2	4 - 20mA	MPT40	**P3HPA12AZ2AD1A**
G1/4	0-7	4 - 20mA	MPT40	**P3HPA12AS2AD1A**
G1/4	0-10	4 - 20mA	MPT40	**P3HPA12AD2AD1A**
G1/4	0-2	0-10 V	MPT40	**P3HPA12AZ2AD1A**
G1/4	0-7	0-10 V	MPT40	**P3HPA12AS2AD1A**
G1/4	0-10	0-10 V	MPT40	**P3HPA12AD2AD1A**
G1/2	0-12	0-10 V	EPDN4MP-0-12B-0U10	**3505500**
G1/2	0-7	0-10 V	EPDN4MP-0-7B-0U10	**3505700**

* Para más detalles consultar el catálogo técnico en la página E-83 (MPT40) o en el CD.
Para entregas del modelo de 1" y otras variantes, consultar con la Oficina de Ventas

Opciones de montaje del P3HP

	Descripción	Ref. de pedido
	Kit de montaje guía DIN	**P3HKA00MK**

	Descripción	Ref. de pedido
	Kit de pie de montaje	**P3HKA00MF**

TECNAUTOMAT, S.A.
NEUMATICA · AUTOMATIZACION
www.tecnautomat.com
BILBAO Tel. 94 470 12 51*
TERRASSA Tel. 93 788 65 00
MADRID Tel. 91 433 51 00
LEVANTE Tel. 609 716 671
GIJON Tel. 98 531 61 71
ANDALUCIA Tel. 699 48 75 81