


Hilti Española, empresa certificada según la norma ISO 9001:2000, declara bajo su propia responsabilidad que el producto: **abrazadera de presión con cierre** cumple con las siguientes especificaciones:

- **Con pre-rosca M6**
- **Material: poliamida 6**
- **Temperatura de uso: -40 a 80 °C**
- **Color gris RAL 7035**
- **Libre de halógenos**

Así mismo, este producto cumple con las especificaciones de material que se indican en nuestro catálogo en vigor, siempre y cuando se instalen según nuestras recomendaciones e instrucciones.

Este certificado es válido para los siguientes productos Hilti:

- **Abrazadera de presión con cierre Ø 12mm**
- **Abrazadera de presión con cierre Ø 15mm**
- **Abrazadera de presión con cierre Ø 16mm**
- **Abrazadera de presión con cierre Ø 18mm**
- **Abrazadera de presión con cierre Ø 20mm**
- **Abrazadera de presión con cierre Ø 22mm**
- **Abrazadera de presión con cierre Ø 25mm**
- **Abrazadera de presión con cierre Ø 28mm**
- **Abrazadera de presión con cierre Ø 32mm**
- **Abrazadera de presión con cierre Ø 35mm**
- **Abrazadera de presión con cierre Ø 40mm**
- **Abrazadera de presión con cierre Ø 42mm**
- **Abrazadera de presión con cierre Ø 50mm**



Sergio Velarde

Dpto Calidad, Medio Ambiente y Seguridad



Hilti Española, S.A
Avda.Fuente de la Mora, 2
Edificio 1 | 28050 Madrid
CIF: A28226090

T 902 100 475 | F 900 200 417
www.hilti.es