


Hilti Española, empresa certificada según la norma ISO 9001:2000, declara bajo su propia responsabilidad que el producto: **abrazadera para tuberías con aislamiento MI – PS** cumple con las siguientes especificaciones y normas:

- **Galvanizado en caliente de 70 µm**
- **S 235 JR según DIN EN 10025**
- **Temperatura de uso hasta 300 °C**

Así mismo, este producto cumple con las especificaciones de material que se indican en nuestro catálogo de instalación en vigor, siempre y cuando se instalen según nuestras recomendaciones e instrucciones.

Este certificado es válido para los siguientes productos Hilti:

- | | |
|-----------------------------|------------------------------|
| • MI – PS 1/1 25-85 | • MI – PS 2/1 100-85 |
| • MI – PS 1/1 40-85 | • MI – PS 2/1 125-85 |
| • MI – PS 1/1 50-85 | • MI – PS 2/1 150-85 |
| • MI – PS 1/1 65-85 | • MI – PS 2/1 200-107 |
| • MI – PS 1/1 80-85 | • MI – PS 2/1 250-107 |
| • MI – PS 1/1 100-85 | • MI – PS 2/1 300-107 |
| • MI – PS 1/1 125-85 | • MI – PS 2/2 200-107 |
| • MI – PS 1/1 150-85 | • MI – PS 2/2 250-107 |
| • MI – PS 2/1 25-85 | • MI – PS 2/2 300-107 |
| • MI – PS 2/1 40-85 | • MI – PS 2/2 350-142 |
| • MI – PS 2/1 50-85 | • MI – PS 2/2 400-142 |
| • MI – PS 2/1 65-85 | • MI – PS 2/2 500-142 |
| • MI – PS 2/1 80-85 | • MI – PS 2/2 600-142 |



Sergio Velarde
Dpto Calidad, Medio Ambiente y Seguridad.

