

Hilti Española, empresa certificada según la norma ISO 9001:2000, declara bajo su propia responsabilidad que los **anclajes de autoexcavado HDA** que fabrica y comercializa han superado todos los controles internos de fabricación y cumplen con las siguientes directrices y normas vigentes:

- Resistente al fuego (ensayos según la curva de temperatura estándar internacional ISO 834, DIN 4102 T.2)
- Galvanizado mínimo de 5 µm
- DITE Nº 99/0009
- DITE Nº 02/0016
- Homologación ICBO
- Homologación DIBt
- Homologación Shock BZS

Así mismo, este producto cumple con las especificaciones de material y valores de carga que se indican en nuestro manuales y catálogos en vigor, siempre y cuando se instalen según nuestras recomendaciones e instrucciones.

Este certificado es válido para los siguientes productos Hilti:

- Fijaciones a través de la placa base  
HDA-T 20 M 10x100/20  
HDA-T 22 M 12x125/30  
HDA-T 22 M 12x125/50  
HDA-T 30 M 16x190/40  
HDA-T 30 M 16x190/60
- Fijaciones premontadas  
HDA-P 20 M 10x100/20  
HDA-P 22 M 12x125/30  
HDA-P 22 M 12x125/50  
HDA-P 30 M 16x190/40  
HDA-P 30 M 16x190/60  
HDA-P 37 M 20x250/50



Sergio velarde  
Dpto Calidad, Medio Ambiente y Seguridad.

