


Hilti Española, empresa certificada según la norma ISO 9001:2000, declara bajo su propia responsabilidad que los **anclajes plásticos HPS-1** que fabrica y comercializa han superado todos los controles internos de fabricación y cumplen con las siguientes directrices y normas vigentes:

- Resistencia recomendada a tracción (en hormigón no fisurado de resistencia $f_{ckcil}=17N/mm^2$)=0,25 kN
- Resistencia recomendada a cortante (en hormigón no fisurado de resistencia $f_{ckcil}=17N/mm^2$)=0,55 kN
- Cuerpo del taco en poliamida de alto grado
- Tornillo en acero galvanizado y en acero inoxidable (material 1.4303/AISI 304)
- Homologación SOCOTEC

Así mismo, este producto cumple con las especificaciones de material y valores de carga que se indican en nuestro manuales y catálogos en vigor, siempre y cuando se instalen según nuestras recomendaciones e instrucciones.

Este certificado es válido para los siguientes productos Hilti:

- HPS-1 4/0x20
- HPS-1 5/0x20
- HPS-1 5/5x25
- HPS-1 5/15x35
- HPS-1 6/5x30
- HPS-1 6/15x40
- HPS-1 6/40x65
- HPS-1 8/10x40
- HPS-1 8/30x60
- HPS-1 8/60x90
- HPS-1 8/80x110
- HPS-1 8/100x130
- HPS-1 6/15-M6/5



Sergio Velarde

Dpto Calidad, Medio Ambiente y Seguridad.

Hilti Española, S.A

Avda.Fuente de la Mora, 2

Edificio 1 | 28050 Madrid

CIF: A28226090

T 902 100 475 | F 900 200 417

www.hilti.es



Declaración de conformidad
DIN 50049 2.1 (EN 10204)



Hilti Española, S.A
Avda.Fuente de la Mora, 2
Edificio 1 | 28050 Madrid
CIF: A28226090

T 902 100 475 | F 900 200 417
www.hilti.es