




Aplique asimétrico de pared circular con cuerpo y aro exterior de inyección de aluminio lacado en poliéster color gris texturizado, difusor de policarbonato opal y tornillos de acero inoxidable. Disponibles en tres tamaños: 132, 265 y 360 mm de diámetro. El difusor en forma de media luna y su reflector interior asimétrico, consiguen orientar el haz de luz hacia abajo evitando deslumbramientos. Para lámparas GX53 y TC-DE

Asymmetric circular wall light with an injected aluminium body and outer ring lacquered in textured grey polyester, an opal polycarbonate diffuser and stainless steel screws. Available in three diameters: 132, 265 and 360 mm. The diffuser, in the shape of a half moon and its asymmetric internal reflector guide the light beam downwards to prevent glare. For GX53 and TC-DE lamps.



Aplique asimétrico de pared POINT con difusor de policarbonato  
POINT assymetric wall mounted luminaire with polycarbonate diffuser



Lamp	Equipo / Gear	Ref	Color	W	Plum	Xmm	Ymm
	Directo a red Mains Supply	74.41.11.3	■	9	9W	132	55

	Electrónico Electronic	74.41.10.3	■	18	21W	265	125	<p>7401103 Semiplanes C</p> <p>Im = 1200.00 I<sub>max</sub> = 30.60 cd/klm</p> <p>F UTE 0.07 D + 0.00 T Eta = 6.62%</p> <p>G=25.0° Alpha=58.3°+39.5° Beta=50.4°+47.3°</p>
--	---------------------------	------------	---	----	-----	-----	-----	---

	Electrónico Electronic	74.42.10.3	■	2x26	53W	360	170	<p>7402103 Semiplanes C</p> <p>Im = 3600.00 I<sub>max</sub> = 32.70 cd/klm</p> <p>F UTE 0.09 E + 0.00 T Eta = 9.01%</p> <p>G=27.0° Alpha=47.5°+62.1° Beta=54.1°+55.6°</p>
--	---------------------------	------------	---	------	-----	-----	-----	---