




Aplique de pared circular con cuerpo y aro exterior de inyección de aluminio lacado en poliéster color gris texturizado, difusor de policarbonato opal y tornillos de acero inoxidable. Disponibles en tres tamaños: 132, 265 y 360 mm de diámetro. El difusor de policarbonato emite una luz difusa general. Para lámparas GX53 y TC-DE

Circular wall light with an injected aluminium body and outer ring lacquered in textured grey polyester, an opal polycarbonate diffuser and stainless steel screws. Available in three diameters: 132, 265 and 360 mm. The polycarbonate diffuser emits general diffuse light. For GX53 and TC-DE lamps.



Aplique de pared POINT con difusor de policarbonato  
POINT wall mounted luminaire with polycarbonate diffuser



Lamp	Equipo / Gear	Ref	Color	W	Plum	Xmm	Ymm
	Directo a red Mains Supply	74.41.01.3	■	9	9W	132	55

Equipos / Gears	Equipo / Gear	Ref	Color	W	Plum	Xmm	Ymm	Diagramas																														
	Electrónico Electronic	74.41.00.3	■	18	21W	265	125	<p>7401003 Semiplanes C</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>N[m]</th> <th>Max</th> <th>Med</th> <th>D[m]</th> <th>D[m]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>70</td><td>20</td><td>2.62</td><td>2.62</td></tr> <tr><td>2</td><td>17</td><td>5</td><td>5.24</td><td>5.24</td></tr> <tr><td>3</td><td>8</td><td>2</td><td>7.86</td><td>7.86</td></tr> <tr><td>4</td><td>4</td><td>1</td><td>10.49</td><td>10.49</td></tr> <tr><td>5</td><td>3</td><td>1</td><td>13.11</td><td>13.11</td></tr> </tbody> </table> <p>Im = 1200.00 F UTE 0.16 E + 0.00 T Alpha=52.7°+52.7° I<sub>max</sub> = 58.10 cd/Klm Eta = 15.83% Beta=52.7°+52.7°</p>	N[m]	Max	Med	D[m]	D[m]	1	70	20	2.62	2.62	2	17	5	5.24	5.24	3	8	2	7.86	7.86	4	4	1	10.49	10.49	5	3	1	13.11	13.11
N[m]	Max	Med	D[m]	D[m]																																		
1	70	20	2.62	2.62																																		
2	17	5	5.24	5.24																																		
3	8	2	7.86	7.86																																		
4	4	1	10.49	10.49																																		
5	3	1	13.11	13.11																																		

Equipos / Gears	Equipo / Gear	Ref	Color	W	Plum	Xmm	Ymm	Diagramas																														
	Electrónico Electronic	74.42.00.3	■	2x26	53W	360	170	<p>7402003 Semiplanes C</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>N[m]</th> <th>Max</th> <th>Med</th> <th>D[m]</th> <th>D[m]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>204</td><td>46</td><td>3.18</td><td>3.18</td></tr> <tr><td>2</td><td>51</td><td>12</td><td>6.36</td><td>6.36</td></tr> <tr><td>3</td><td>23</td><td>5</td><td>9.55</td><td>9.55</td></tr> <tr><td>4</td><td>13</td><td>3</td><td>12.73</td><td>12.73</td></tr> <tr><td>5</td><td>8</td><td>2</td><td>15.91</td><td>15.91</td></tr> </tbody> </table> <p>Im = 3600.00 F UTE 0.18 G + 0.00 T Alpha=57.8°+57.8° I<sub>max</sub> = 56.60 cd/Klm Eta = 17.84% Beta=57.8°+57.8°</p>	N[m]	Max	Med	D[m]	D[m]	1	204	46	3.18	3.18	2	51	12	6.36	6.36	3	23	5	9.55	9.55	4	13	3	12.73	12.73	5	8	2	15.91	15.91
N[m]	Max	Med	D[m]	D[m]																																		
1	204	46	3.18	3.18																																		
2	51	12	6.36	6.36																																		
3	23	5	9.55	9.55																																		
4	13	3	12.73	12.73																																		
5	8	2	15.91	15.91																																		