


Aplique modelo FLAT con reflector de aluminio brillante de elevada pureza. Cuerpo y tapas fabricados en extrusión e inyección de aluminio, ambas lacadas en color blanco mate. Para lámparas QT-DE y TC-L.

FLAT wall mounted with bright aluminum reflector with high purity. Body and lids manufactured in aluminum extrusion and injection, both in white matte lacquer. For lamps QT-DE and TC-L.



Aplique FLAT de radiación indirecta  
FLAT wall mounted luminaire of indirect radiation



Lamp	Equipo / Gear	Ref	Color	W	Lmm	Plum																																	
 QT-DE	Directo a red Mains supply	72.01.03.0	<input type="checkbox"/>	1x max.300	450	300W	7201030 Semiplanos C		<table border="1"> <thead> <tr> <th>h[m]</th> <th>Max</th> <th>Med</th> <th>D[m]</th> <th>D[m]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>1009</td><td>288</td><td>3.28</td><td>2.99</td></tr> <tr><td>2</td><td>252</td><td>72</td><td>6.55</td><td>5.97</td></tr> <tr><td>3</td><td>112</td><td>32</td><td>9.83</td><td>8.96</td></tr> <tr><td>4</td><td>63</td><td>18</td><td>13.10</td><td>11.95</td></tr> <tr><td>5</td><td>40</td><td>12</td><td>16.38</td><td>14.93</td></tr> </tbody> </table> <p>Im = 5000.00 Imax = 213.00 cd/klm F UTE Inclasificable Eta = 71.56%</p> <p>G=0.0° Alpha=58.6°+58.6° Beta=56.2°+56.2°</p>	h[m]	Max	Med	D[m]	D[m]	1	1009	288	3.28	2.99	2	252	72	6.55	5.97	3	112	32	9.83	8.96	4	63	18	13.10	11.95	5	40	12	16.38	14.93
h[m]	Max	Med	D[m]	D[m]																																			
1	1009	288	3.28	2.99																																			
2	252	72	6.55	5.97																																			
3	112	32	9.83	8.96																																			
4	63	18	13.10	11.95																																			
5	40	12	16.38	14.93																																			

 TC-L	Electrónico Electronic	72.41.04.0 72.41.05.0	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	1 x 24 1 x 55	650 900	27,6W 57W	7241050 Semiplanos C		<table border="1"> <thead> <tr> <th>h[m]</th> <th>Max</th> <th>Med</th> <th>D[m]</th> <th>D[m]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>909</td><td>201</td><td>3.23</td><td>2.93</td></tr> <tr><td>2</td><td>202</td><td>50</td><td>6.46</td><td>5.86</td></tr> <tr><td>3</td><td>90</td><td>22</td><td>9.69</td><td>8.79</td></tr> <tr><td>4</td><td>51</td><td>13</td><td>12.92</td><td>11.72</td></tr> <tr><td>5</td><td>32</td><td>8</td><td>16.15</td><td>14.65</td></tr> </tbody> </table> <p>Im = 4800.00 Imax = 172.10 cd/klm F UTE Inclasificable Eta = 49.06%</p> <p>G=13.0° Alpha=67.6°+48.2° Beta=55.0°+55.0°</p>	h[m]	Max	Med	D[m]	D[m]	1	909	201	3.23	2.93	2	202	50	6.46	5.86	3	90	22	9.69	8.79	4	51	13	12.92	11.72	5	32	8	16.15	14.65
h[m]	Max	Med	D[m]	D[m]																																			
1	909	201	3.23	2.93																																			
2	202	50	6.46	5.86																																			
3	90	22	9.69	8.79																																			
4	51	13	12.92	11.72																																			
5	32	8	16.15	14.65																																			

1-10V Referencias regulables p.481  
Dimable references p.481

