




Aplique MICRO PROA con óptica peatonal para aplicaciones urbanas tales como paseos, carril bici, etc. Su rótula permite giros de 180° aportando gran flexibilidad y permitiendo que la luminaria se pueda instalar en paredes, techos o en los accesorios del sistema MICRO PROA (pág.101).

Applique MICRO PROA avec optique piétonnière pour les applications urbaines telles que les esplanades, les pistes cyclables, etc. Sa rotule permet d'obtenir des rotations de 180° pour une grande polyvalence et pour installation du luminaire au mur, plafond ou sur les accessoires du système MICRO PROA (page 101)



Aplique MICRO PROA con óptica peatonal
Applique MICRO PROA avec optique piétonnier



Lamp	Equipo/Équipement	Ref	Color	W	Plum	
	Electrónico Électronique	66.41.16.3	■	35	43,7W	6641163 Semiplanos C Im = 3300.00 Imax = 419.60 cd/kim F UTE 0.78 D + 0.01 T Eta = 79.29%
	Electrónico Électronique	66.41.17.3 66.41.18.3	■ ■	20 35	25W 43,7W	6641183 Semiplanos C Im = 3000.00 Imax = 464.60 cd/kim F UTE 0.80 D + 0.00 T Eta = 80.13%
	Electrónico Électronique	66.41.19.3	■	18	18W	6641193 Semiplanos C Im = 1200.00 Imax = 232.80 cd/kim F UTE 0.54 D + 0.00 T Eta = 54.10% Alpha=56.7°+56.7° Beta=48.8°+29.0° G=0.0°
	Electrónico Électronique	66.41.23.3	■	26	26W	6641233 Semiplanos C Im = 1800.00 Imax = 232.80 cd/kim F UTE 0.54 D + 0.00 T Eta = 54.10% Alpha=56.7°+56.7° Beta=48.8°+29.0° G=0.0°