




El cabezal MURAL dispone de modelos sin tirador y con tirador de 2 encendidos, tiene un cuerpo de extrusión de aluminio y tapas de inyección de aluminio, ambos lacados en color crema RAL 1013. Difusor de policarbonato opal y reflector con 2 lámparas T5 o T8.

MURAL model wall fitting for fixing to the wall, manufactured in extruded aluminium, with opal polycarbonate diffuser. Lacquered in matt white, RAL 9010 with electronic control gear for T5-HE lamps, or with electromagnetic control gear for T8 lamps.



Aplique MURAL de radiación directa con difusor de policarbonato  
MURAL wall fitting for direct lighting, with polycarbonate diffuser



Lamp	Equipo / Gear	Ref	Color	W	Plum	Lmm	
 	<b>Electrónico T5 HE</b> Electronic T5 HE	85.42.26.0	<input type="checkbox"/>	2 x 14	34,5W	800	8542260 Semiplanes C  Im = 2700.00 Imax = 308.42 cd/klm F UTE 0.92 J + 0.30 T Eta = 121.66%
	<b>Electromagnético</b> Electromagnetic	85.02.27.0	<input type="checkbox"/>	2 x 18	50,6W	800	8502270 Semiplanes C  Im = 2700.00 Imax = 145.38 cd/klm F UTE 0.46 J + 0.16 T Eta = 62.02%

1-10V Referencias regulables p.481  
Dimable references p.481

Seating Sistemas de control 1-10V p.456  
Systems of control 1-10V p.456