




Downlight cuadrado empotrado modelo KUBIC con equipo no incluido. Fabricado en chapa de acero lacada en color negro con reflector simétrico de aluminio mate y marco exterior blanco. Para lámparas de descarga HIT-DE o HST-DE de 70 o 150w.

KUBIC model square recessed downlight, control gear not included. Manufactured in steel sheet lacquered in black with symmetrical reflector of matt aluminium and white outer frame. For discharge lamps HIT-DE or HST-DE of 70 W or 150 W.



Downlight cuadrado KUBIC con óptica simétrica para lámparas de descarga
KUBIC square with matt symmetric downlight for discharge lamps



Lamp	Ref	Color	W	Plum																															
	Con cristal transparente	90.01.00.0	□	70	pag. 465																														
	With transparent glass	90.01.01.0	□	150	pag. 465																														
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20%;"> <p>9001000 Semiplanos C</p> </div> <div style="width: 20%;"> <p>h[m]</p> </div> <div style="width: 40%;"> <table border="1"> <thead> <tr> <th>h[m]</th> <th>Max</th> <th>Med</th> <th>D[m]</th> <th>D[m]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>1308</td><td>560</td><td>2.88</td><td>1.25</td></tr> <tr><td>2</td><td>327</td><td>140</td><td>5.35</td><td>2.50</td></tr> <tr><td>3</td><td>145</td><td>62</td><td>8.03</td><td>3.75</td></tr> <tr><td>4</td><td>82</td><td>35</td><td>10.71</td><td>5.01</td></tr> <tr><td>5</td><td>52</td><td>22</td><td>13.38</td><td>6.26</td></tr> </tbody> </table> <p>Im = 5000.00 I_{max} = 295.90 cd/Klm</p> <p>F UTE 0.56 C + 0.00 T Eta = 56.28%</p> <p>G=0.0° Alpha=53.2°+53.2° Beta=32.0°+32.0°</p> </div> </div>						h[m]	Max	Med	D[m]	D[m]	1	1308	560	2.88	1.25	2	327	140	5.35	2.50	3	145	62	8.03	3.75	4	82	35	10.71	5.01	5	52	22	13.38	6.26
h[m]	Max	Med	D[m]	D[m]																															
1	1308	560	2.88	1.25																															
2	327	140	5.35	2.50																															
3	145	62	8.03	3.75																															
4	82	35	10.71	5.01																															
5	52	22	13.38	6.26																															
	Con cristal opal	90.01.05.0	□	70	pag. 465																														
	With opal glass	90.01.06.0	□	150	pag. 465																														
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20%;"> <p>9001050 Semiplanos C</p> </div> <div style="width: 20%;"> <p>h[m]</p> </div> <div style="width: 40%;"> <table border="1"> <thead> <tr> <th>h[m]</th> <th>Max</th> <th>Med</th> <th>D[m]</th> <th>D[m]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>1244</td><td>561</td><td>2.16</td><td>1.41</td></tr> <tr><td>2</td><td>311</td><td>140</td><td>4.31</td><td>2.81</td></tr> <tr><td>3</td><td>138</td><td>62</td><td>6.47</td><td>4.22</td></tr> <tr><td>4</td><td>78</td><td>35</td><td>8.63</td><td>5.63</td></tr> <tr><td>5</td><td>50</td><td>22</td><td>10.78</td><td>7.03</td></tr> </tbody> </table> <p>Im = 5000.00 I_{max} = 267.80 cd/Klm</p> <p>F UTE 0.52 C + 0.00 T Eta = 51.69%</p> <p>G=0.0° Alpha=47.2°+47.2° Beta=35.1°+35.1°</p> </div> </div>						h[m]	Max	Med	D[m]	D[m]	1	1244	561	2.16	1.41	2	311	140	4.31	2.81	3	138	62	6.47	4.22	4	78	35	8.63	5.63	5	50	22	10.78	7.03
h[m]	Max	Med	D[m]	D[m]																															
1	1244	561	2.16	1.41																															
2	311	140	4.31	2.81																															
3	138	62	6.47	4.22																															
4	78	35	8.63	5.63																															
5	50	22	10.78	7.03																															

Equipos página 465
Control Gear page 465