




Downlight suspendido modelo MINIYES, fabricado en inyección de aluminio lacado en color gris RAL 9006 y aletas de refrigeración. Combinable con suspensiones rígidas o de cable de acero trenzado, así como difusores y reflectores de policarbonato. Para lámparas E-27.

Suspended MINIYES model downlight, manufactured in die cast aluminium lacquered in grey RAL 9006 with cooling fins. Can be combined with rigid or braided steel cable suspensions and polycarbonate reflectors and diffusers. For E-27 lamps.



Downlight suspendido MINIYES para lámparas E27
Suspended MINIYES downlight for E27 lamps



Lamp	Equipo / Gear	Ref	Color	W	Plum	Photometric Data																																		
 	Directo a red Mains supply	84.07.20.3	■	max.100	max.100W	8407203+5000 Semiplanes C				<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Max</th> <th>Med</th> <th>D[m]</th> <th>D[m]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>537</td> <td>91</td> <td>3.72</td> <td>3.72</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>134</td> <td>23</td> <td>7.43</td> <td>7.43</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>60</td> <td>10</td> <td>11.15</td> <td>11.15</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>34</td> <td>6</td> <td>14.86</td> <td>14.86</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>21</td> <td>4</td> <td>18.58</td> <td>18.58</td> </tr> </tbody> </table>		Max	Med	D[m]	D[m]	1	537	91	3.72	3.72	2	134	23	7.43	7.43	3	60	10	11.15	11.15	4	34	6	14.86	14.86	5	21	4	18.58	18.58
	Max	Med	D[m]	D[m]																																				
1	537	91	3.72	3.72																																				
2	134	23	7.43	7.43																																				
3	60	10	11.15	11.15																																				
4	34	6	14.86	14.86																																				
5	21	4	18.58	18.58																																				
						Im = 1800.00 Imax = 298.20 cd/km F LITE 0.86 E + 0.00 T Eta = 86.21% G=0.0° Alpha=61.7°+61.7° Beta=61.7°+61.7°																																		

Datos fotométricos con difusor metalizado mate
Photometrical data with matt metallized reflector