




Downlight suspendido modelo MINIYES, fabricado en extrusión de aluminio lacado en color gris RAL 9006. Con equipo incorporado y aletas de refrigeración. Combinable con suspensiones rígidas o de cable de acero trenzado, así como difusores y reflectores de policarbonato. Para lámparas fluorescentes HIE y HIT.

Suspended MINIYES model downlight, manufactured in extruded aluminium lacquered in grey RAL 9006. With incorporated control gear and cooling fins. Can be combined with rigid or braided steel cable suspensions and polycarbonate reflectors and diffusers. For HIE and HIT fluorescent lamps.



Downlight suspendido MINIYES para lámparas de descarga
Suspended MINIYES downlight for discharge lamps



Lamp	Equipo / Gear	Ref	Color	W	Plum	
	Electromagnético	84.07.41.3	<input type="checkbox"/>	70	87,4W	8407413+5000 Semiplanes C 180° 90° 45° 0° 45° 270° h[m] 1 1957 433 3.04 3.04 2 489 108 6.08 6.08 3 217 48 9.12 9.12 4 122 27 12.16 12.16 5 78 17 15.19 15.19 Im = 5700.00 F UTE 0.86 F + 0.00 T G=0.0° Imax = 343.30 cd/klm Eta = 86.10% Alpha=56.7°+56.7° Beta=56.7°+56.7°
	Electromagnetic	84.07.42.3	<input type="checkbox"/>	150	179,4W	

Datos fotométricos con difusor metalizado mate
Photometrical data with matt metallized reflector

Lamp	Equipo / Gear	Ref	Color	W	Plum	
	Electromagnético	84.07.43.3	<input type="checkbox"/>	70	87,4W	8407433+5000+5030 Semiplanes C 180° 90° 45° 0° 45° 270° h[m] 1 5369 3098 0.72 0.71 2 1342 775 1.43 1.43 3 597 344 2.15 2.14 4 336 194 2.87 2.85 5 215 124 3.58 3.57 Im = 6700.00 F UTE 0.77 C + 0.00 T G=0.0° Imax = 801.40 cd/klm Eta = 77.44% Alpha=19.7°+19.7° Beta=19.6°+19.6°
	Electromagnetic	84.07.44.3	<input type="checkbox"/>	150	179,4W	

Datos fotométricos con difusor metalizado mate y cristal transparente
Photometrical data with matt metallized reflector and transparent glass