




Luminaria modelo DINAMIC DECO para suspender o adosar a techo de radiación directa o directa-indirecta. Con difusor de policarbonato opal para la iluminación directa, y difusor de policarbonato transparente para la iluminación indirecta. Fabricada en aluminio extrusionado, anodizado plata mate. Equipada con dos lámparas fluorescentes T5 de 2x28W o 4x14W.

DINAMIC DECO luminaire for suspended or ceiling mounting, to provide direct or direct-indirect lighting. Has an opal polycarbonate diffuser for direct lighting, and a transparent polycarbonate diffuser for indirect lighting. Manufactured in extruded aluminium in a matt silver anodised finish. Equipped with two T5 fluorescent lamps, 2x28W or 4x14W.



Luminaria DINAMIC DECO con difusor de policarbonato opal
DINAMIC DECO luminaire with opal polycarbonate diffuser

Lamp	Equipo / Gear	Ref	Color	W	Plum	L x A x H mm.																														
	Electrónico T5 HO Electronic T5 HO	64.44.00.0	□	4 x 14	66,7 W	650 x 650 x 57 650 x 650 x 57																														
	Radiación directa Direct Luminaire																																			
						<table border="1"> <thead> <tr> <th>h[m]</th> <th>Max</th> <th>Med</th> <th>D[m]</th> <th>D[m]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>893</td><td>225</td><td>2.89</td><td>2.87</td></tr> <tr><td>2</td><td>223</td><td>56</td><td>5.79</td><td>5.74</td></tr> <tr><td>3</td><td>59</td><td>25</td><td>8.68</td><td>8.62</td></tr> <tr><td>4</td><td>56</td><td>14</td><td>11.57</td><td>11.49</td></tr> <tr><td>5</td><td>9</td><td>14.46</td><td>14.38</td><td></td></tr> </tbody> </table> <p> G=0.0° Alpha=55.3°+55.3° Beta=55.1°+55.1° </p>	h[m]	Max	Med	D[m]	D[m]	1	893	225	2.89	2.87	2	223	56	5.79	5.74	3	59	25	8.68	8.62	4	56	14	11.57	11.49	5	9	14.46	14.38	
h[m]	Max	Med	D[m]	D[m]																																
1	893	225	2.89	2.87																																
2	223	56	5.79	5.74																																
3	59	25	8.68	8.62																																
4	56	14	11.57	11.49																																
5	9	14.46	14.38																																	
	Electrónico T5 HO Electronic T5 HO	64.42.00.0	□	2 x 28	64,4 W	1250 x 350 x 57																														
	Radiación directa Direct Luminaire																																			
						<table border="1"> <thead> <tr> <th>h[m]</th> <th>Max</th> <th>Med</th> <th>D[m]</th> <th>D[m]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>1094</td><td>406</td><td>1.94</td><td>1.96</td></tr> <tr><td>2</td><td>273</td><td>102</td><td>3.88</td><td>3.92</td></tr> <tr><td>3</td><td>122</td><td>45</td><td>5.81</td><td>5.88</td></tr> <tr><td>4</td><td>68</td><td>25</td><td>7.75</td><td>7.84</td></tr> <tr><td>5</td><td>44</td><td>16</td><td>9.69</td><td>9.80</td></tr> </tbody> </table> <p> G=0.0° Alpha=44.1°+44.1° Beta=44.4°+44.4° </p>	h[m]	Max	Med	D[m]	D[m]	1	1094	406	1.94	1.96	2	273	102	3.88	3.92	3	122	45	5.81	5.88	4	68	25	7.75	7.84	5	44	16	9.69	9.80
h[m]	Max	Med	D[m]	D[m]																																
1	1094	406	1.94	1.96																																
2	273	102	3.88	3.92																																
3	122	45	5.81	5.88																																
4	68	25	7.75	7.84																																
5	44	16	9.69	9.80																																
	Electrónico T5 HO Electronic T5 HO	64.44.01.0	□	4 x 14	66,7 W	650 x 650 x 57																														
	Radiación directa-indirecta Direct-indirect Luminaire	Difusor superior de policarbonato transparente incluido Transparent polycarbonate upper diffuser included																																		
						<table border="1"> <thead> <tr> <th>h[m]</th> <th>Max</th> <th>Med</th> <th>D[m]</th> <th>D[m]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>688</td><td>171</td><td>2.91</td><td>2.95</td></tr> <tr><td>2</td><td>172</td><td>43</td><td>5.81</td><td>5.89</td></tr> <tr><td>3</td><td>77</td><td>19</td><td>8.72</td><td>8.84</td></tr> <tr><td>4</td><td>43</td><td>11</td><td>11.63</td><td>11.79</td></tr> <tr><td>5</td><td>28</td><td>7</td><td>14.54</td><td>14.74</td></tr> </tbody> </table> <p> G=0.0° Alpha=55.5°+55.5° Beta=55.8°+55.8° </p>	h[m]	Max	Med	D[m]	D[m]	1	688	171	2.91	2.95	2	172	43	5.81	5.89	3	77	19	8.72	8.84	4	43	11	11.63	11.79	5	28	7	14.54	14.74
h[m]	Max	Med	D[m]	D[m]																																
1	688	171	2.91	2.95																																
2	172	43	5.81	5.89																																
3	77	19	8.72	8.84																																
4	43	11	11.63	11.79																																
5	28	7	14.54	14.74																																
	Electrónico T5 HO Electronic T5 HO	64.42.01.0	□	2 x 28	64,4 W	1250 x 350 x 57																														
	Radiación directa-indirecta Direct-indirect Luminaire	Difusor superior de policarbonato transparente incluido Transparent polycarbonate upper diffuser included																																		
						<table border="1"> <thead> <tr> <th>h[m]</th> <th>Max</th> <th>Med</th> <th>D[m]</th> <th>D[m]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>875</td><td>327</td><td>1.92</td><td>1.95</td></tr> <tr><td>2</td><td>219</td><td>82</td><td>3.84</td><td>3.90</td></tr> <tr><td>3</td><td>97</td><td>36</td><td>5.75</td><td>5.85</td></tr> <tr><td>4</td><td>55</td><td>20</td><td>7.67</td><td>7.80</td></tr> <tr><td>5</td><td>35</td><td>13</td><td>9.59</td><td>9.75</td></tr> </tbody> </table> <p> G=0.0° Alpha=43.8°+43.8° Beta=44.3°+44.3° </p>	h[m]	Max	Med	D[m]	D[m]	1	875	327	1.92	1.95	2	219	82	3.84	3.90	3	97	36	5.75	5.85	4	55	20	7.67	7.80	5	35	13	9.59	9.75
h[m]	Max	Med	D[m]	D[m]																																
1	875	327	1.92	1.95																																
2	219	82	3.84	3.90																																
3	97	36	5.75	5.85																																
4	55	20	7.67	7.80																																
5	35	13	9.59	9.75																																