




Downlight empotrado modelo ALUMIC con equipo electromagnético o electrónico. Con aro fabricado en inyección de aluminio lacado en color blanco y reflector de aluminio de alta pureza. Para lámparas fluorescentes compactas de disposición horizontal tipo TC-D y TC-DE.

ALUMIC model recessed downlight with electromagnetic or electronic control gear. With trim ring manufactured in die cast aluminium lacquered in white and with a high purity aluminium reflector. For horizontally positioned compact fluorescent lamps TC-D and TC-DE.



Downlight ALUMIC para fluorescencia compacta
ALUMIC downlight for compact fluorescent lamp



Lamp	Equipo / Gear	Ref	Color	W	Plum																															
	Electromagnético Electromagnetic	92.02.61.0	□	2x18	50,6W	<table border="1"> <thead> <tr> <th>h[m]</th> <th>Max</th> <th>Med</th> <th>D[m]</th> <th>D[m]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>879</td><td>370</td><td>2.02</td><td>1.62</td></tr> <tr><td>2</td><td>220</td><td>92</td><td>4.04</td><td>3.24</td></tr> <tr><td>3</td><td>96</td><td>41</td><td>6.06</td><td>4.86</td></tr> <tr><td>4</td><td>55</td><td>23</td><td>8.08</td><td>6.48</td></tr> <tr><td>5</td><td>35</td><td>15</td><td>10.10</td><td>8.10</td></tr> </tbody> </table> <p>Im = 240.00 Imax = 373.36 cd/klm F U/TE 0.65 C + 0.00 T Eta = 65.68% Alpha=45.3° +45.3° Beta=-39.0° +39.0° G=0.0°</p>	h[m]	Max	Med	D[m]	D[m]	1	879	370	2.02	1.62	2	220	92	4.04	3.24	3	96	41	6.06	4.86	4	55	23	8.08	6.48	5	35	15	10.10	8.10
h[m]	Max	Med	D[m]	D[m]																																
1	879	370	2.02	1.62																																
2	220	92	4.04	3.24																																
3	96	41	6.06	4.86																																
4	55	23	8.08	6.48																																
5	35	15	10.10	8.10																																
	Electrónico Electronic	92.42.61.0	□	2x18	38W																															
	Electromagnético Electromagnetic	92.02.62.0	□	2x26	73,6W	<table border="1"> <thead> <tr> <th>h[m]</th> <th>Max</th> <th>Med</th> <th>D[m]</th> <th>D[m]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>1318</td><td>555</td><td>2.02</td><td>1.62</td></tr> <tr><td>2</td><td>329</td><td>139</td><td>4.04</td><td>3.24</td></tr> <tr><td>3</td><td>146</td><td>62</td><td>6.06</td><td>4.86</td></tr> <tr><td>4</td><td>82</td><td>35</td><td>8.08</td><td>6.48</td></tr> <tr><td>5</td><td>53</td><td>22</td><td>10.10</td><td>8.10</td></tr> </tbody> </table> <p>Im = 3600.00 Imax = 373.36 cd/klm F U/TE 0.65 C + 0.00 T Eta = 65.68% Alpha=45.3° +45.3° Beta=-39.0° +39.0° G=0.0°</p>	h[m]	Max	Med	D[m]	D[m]	1	1318	555	2.02	1.62	2	329	139	4.04	3.24	3	146	62	6.06	4.86	4	82	35	8.08	6.48	5	53	22	10.10	8.10
h[m]	Max	Med	D[m]	D[m]																																
1	1318	555	2.02	1.62																																
2	329	139	4.04	3.24																																
3	146	62	6.06	4.86																																
4	82	35	8.08	6.48																																
5	53	22	10.10	8.10																																
	Electrónico Electronic	92.42.62.0	□	2x26/32	53/69W																															

Referencias regulables p.481
Dimable references p.481

Sistemas de control 1-10V p.456
Systems of control 1-10V p.456