


# HANGAR



Luminaria industrial pendular modelo HANGAR 65, con 2 cuerpos de inyección de aluminio lacado en color azul industrial e IP65. Con aletas para disipación de calor, clema eléctrica de conexión rápida y cáncamo incorporado. Con equipo eléctrico incorporado, para lámparas HIT, HME, HST, HIE, HSE de hasta 400W.

The HANGAR 65 pendant industrial luminaire has 2 bodies made from die cast aluminium lacquered in industrial blue and complies with IP65 rating. With heat dispersal fins, quick-connection wire clamp and eye-bolt incorporated. Control gear is incorporated for HIT, HME, HST, HIE, HSE lamps of up to 400W.



Luminaria HANGAR 65 hasta 400W  
HANGAR 65 luminaire up to 400W



Lamp	Equipo / Gear	Ref.	Color	W	Plum																														
	<b>Electromagnético</b> Electromagnetic	94.01.14.5	■	400	469,2W																														
Datos fotométricos con reflector de aluminio Photometrical data with aluminium reflector																																			
<table border="1"> <caption>9401145+6510 Semiplanes C</caption> <thead> <tr> <th>h[m]</th> <th>Max</th> <th>Med</th> <th>D[m]</th> <th>D[m]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>6484</td><td>3857</td><td>0.85</td><td>1.63</td></tr> <tr><td>2</td><td>1621</td><td>964</td><td>1.70</td><td>3.27</td></tr> <tr><td>3</td><td>720</td><td>429</td><td>2.56</td><td>4.90</td></tr> <tr><td>4</td><td>405</td><td>241</td><td>3.41</td><td>6.53</td></tr> <tr><td>5</td><td>259</td><td>154</td><td>4.26</td><td>8.17</td></tr> </tbody> </table>						h[m]	Max	Med	D[m]	D[m]	1	6484	3857	0.85	1.63	2	1621	964	1.70	3.27	3	720	429	2.56	4.90	4	405	241	3.41	6.53	5	259	154	4.26	8.17
h[m]	Max	Med	D[m]	D[m]																															
1	6484	3857	0.85	1.63																															
2	1621	964	1.70	3.27																															
3	720	429	2.56	4.90																															
4	405	241	3.41	6.53																															
5	259	154	4.26	8.17																															
	<b>Electromagnético</b> Electromagnetic	4,5 KV 94.01.15.5	■	400	469,2W																														
	Datos fotométricos con reflector de aluminio Photometrical data with aluminium reflector																																		
<table border="1"> <caption>9401155+6510 Semiplanes C</caption> <thead> <tr> <th>h[m]</th> <th>Max</th> <th>Med</th> <th>D[m]</th> <th>D[m]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>6698</td><td>3985</td><td>0.85</td><td>1.63</td></tr> <tr><td>2</td><td>1675</td><td>996</td><td>1.70</td><td>3.27</td></tr> <tr><td>3</td><td>744</td><td>443</td><td>2.56</td><td>4.90</td></tr> <tr><td>4</td><td>419</td><td>249</td><td>3.41</td><td>6.53</td></tr> <tr><td>5</td><td>268</td><td>159</td><td>4.26</td><td>8.17</td></tr> </tbody> </table>						h[m]	Max	Med	D[m]	D[m]	1	6698	3985	0.85	1.63	2	1675	996	1.70	3.27	3	744	443	2.56	4.90	4	419	249	3.41	6.53	5	268	159	4.26	8.17
h[m]	Max	Med	D[m]	D[m]																															
1	6698	3985	0.85	1.63																															
2	1675	996	1.70	3.27																															
3	744	443	2.56	4.90																															
4	419	249	3.41	6.53																															
5	268	159	4.26	8.17																															
	<b>Electromagnético</b> Electromagnetic	0,6 KV 94.01.17.5	■	400	469,2W																														
Datos fotométricos con reflector de aluminio Photometrical data with aluminium reflector																																			
	<b>Electromagnético</b> Electromagnetic	94.01.16.5	■	400	483W																														
	Datos fotométricos con reflector de aluminio Photometrical data with aluminium reflector																																		