





Luminaria empotrada MODULAR SLIM fabricada en chapa de acero lacada en color blanco. Con óptica doble parabólica de alto confort visual fabricada en aluminio brillante de elevada pureza. Para lámparas fluorescentes tipo T5-HE. Dispone de un sistema de anclaje compatible con la mayoría de las tipologías de techo existentes.

The MODULAR SLIM recessed luminaire is manufactured in steel sheet lacquered in matt white. With double parabolic optic for high levels of visual comfort, manufactured in polished high purity aluminium. For T5-HE fluorescent lamps. Has a fixing system which is compatible with most existing types of ceiling.

$$x = A - 20 \text{ mm}$$

$$y = L - 20 \text{ mm}$$



Luminaria MODULAR SLIM con óptica doble parabólica de alto confort visual
Luminaire MODULAR SLIM with low luminance louvre with high visual comfort optics



Lamp	Equipo / Gear	Ref	Color	W	Plum	L x A x H mm.																																	
T5/T16	Electrónico T5 HO Electronic T5 HO	65.42.60.0	□	2 x 28	64,4W	1197 x 298 x 60	6542600		<table border="1"> <thead> <tr> <th>h[m]</th> <th>Max</th> <th>Med</th> <th>D[m]</th> <th>D[m]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>1392</td><td>601</td><td>2.11</td><td>1.43</td></tr> <tr><td>2</td><td>348</td><td>208</td><td>4.21</td><td>2.87</td></tr> <tr><td>3</td><td>155</td><td>92</td><td>6.32</td><td>4.30</td></tr> <tr><td>4</td><td>87</td><td>52</td><td>8.42</td><td>5.74</td></tr> <tr><td>5</td><td>56</td><td>33</td><td>10.53</td><td>7.17</td></tr> </tbody> </table> <p>Im = 5200.00 F UTE 0.72 C + 0.00 T Alpha=46.5°+46.5° I_{max} = 364.10 cd/km Eta = 71.63% Beta=35.7°+35.7° G=0.0°</p>	h[m]	Max	Med	D[m]	D[m]	1	1392	601	2.11	1.43	2	348	208	4.21	2.87	3	155	92	6.32	4.30	4	87	52	8.42	5.74	5	56	33	10.53	7.17
h[m]	Max	Med	D[m]	D[m]																																			
1	1392	601	2.11	1.43																																			
2	348	208	4.21	2.87																																			
3	155	92	6.32	4.30																																			
4	87	52	8.42	5.74																																			
5	56	33	10.53	7.17																																			
T5/T16	Electrónico T5 HO Electronic T5 HO	65.43.60.0	□	3 x 14	59,9W	598 x 598 x 60	6543600		<table border="1"> <thead> <tr> <th>h[m]</th> <th>Max</th> <th>Med</th> <th>D[m]</th> <th>D[m]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>1058</td><td>731</td><td>2.21</td><td>1.00</td></tr> <tr><td>2</td><td>264</td><td>183</td><td>4.42</td><td>1.99</td></tr> <tr><td>3</td><td>118</td><td>81</td><td>6.62</td><td>2.99</td></tr> <tr><td>4</td><td>66</td><td>46</td><td>8.83</td><td>3.98</td></tr> <tr><td>5</td><td>42</td><td>29</td><td>11.04</td><td>4.98</td></tr> </tbody> </table> <p>Im = 3600.00 F UTE 0.84 C Eta = 83.95% Alpha=47.8°+47.8° I_{max} = 456.90 cd/km Beta=26.5°+26.5° G=0.0°</p>	h[m]	Max	Med	D[m]	D[m]	1	1058	731	2.21	1.00	2	264	183	4.42	1.99	3	118	81	6.62	2.99	4	66	46	8.83	3.98	5	42	29	11.04	4.98
h[m]	Max	Med	D[m]	D[m]																																			
1	1058	731	2.21	1.00																																			
2	264	183	4.42	1.99																																			
3	118	81	6.62	2.99																																			
4	66	46	8.83	3.98																																			
5	42	29	11.04	4.98																																			
T5/T16	Electrónico T5 HO Electronic T5 HO	65.44.60.0	□	4 x 14	66,7W	598 x 598 x 60	6544600		<table border="1"> <thead> <tr> <th>h[m]</th> <th>Max</th> <th>Med</th> <th>D[m]</th> <th>D[m]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>1476</td><td>677</td><td>2.19</td><td>2.01</td></tr> <tr><td>2</td><td>369</td><td>189</td><td>4.37</td><td>4.02</td></tr> <tr><td>3</td><td>164</td><td>75</td><td>6.56</td><td>6.03</td></tr> <tr><td>4</td><td>92</td><td>42</td><td>8.74</td><td>8.04</td></tr> <tr><td>5</td><td>59</td><td>27</td><td>10.93</td><td>10.06</td></tr> </tbody> </table> <p>Im = 4800.00 F UTE 0.78 C + 0.00 T Alpha=47.5°+47.5° I_{max} = 359.40 cd/km Eta = 77.71% Beta=45.2°+45.2° G=0.0°</p>	h[m]	Max	Med	D[m]	D[m]	1	1476	677	2.19	2.01	2	369	189	4.37	4.02	3	164	75	6.56	6.03	4	92	42	8.74	8.04	5	59	27	10.93	10.06
h[m]	Max	Med	D[m]	D[m]																																			
1	1476	677	2.19	2.01																																			
2	369	189	4.37	4.02																																			
3	164	75	6.56	6.03																																			
4	92	42	8.74	8.04																																			
5	59	27	10.93	10.06																																			

Referencias regulables p.481 Dimable references p.481 Sistemas de control 1-10V p.456 Systems of control 1-10V p.456

Accesorios
Accessories

Detalle / Detail	Ref	Color	
Sistema de anclaje para techos 3, 4, 5 y 6 (pag.370) Adjustable ceiling support brackets for 3, 4, 5 and 6 (pag. 370) ceiling types	65.07.41.0	■	4 unidades por referencia, no incluidas en la luminaria One reference includes 4 pieces, requested for each luminaire.