


Luminaria HERMÉTICA de empotrar para quirófanos y salas blancas. Fabricada en chapa de acero lacada en color blanco, con cristal laminado de 3+3 mm. Registrable por la parte inferior y superior y con un índice de protección IP65 en todas las superficies de la luminaria. Con difusor de aluminio brillante de lamas transversales estriadas. Para lámparas fluorescentes tipo T8 y T5.

HERMETICA recessed luminaire for clean rooms. Made of sheet steel and finished in white polyester epoxy paint, with laminated 3+3mm glass IP65. Can be opened for maintenance from above and from below. With bright aluminium louvre with ribbed cross blades. For T-8 or T-5 fluorescent lamps.



Luminaria HERMETICA con óptica V-Brillante, registrable por la parte superior e inferior  
Luminaire HERMETICA with polished cross blade louvre, accesible from above and below



| Lamp                      | Equipo / Gear                       | Ref        | Color | W     | Plum         | L x A x H mm | X x Y    |  |   |      |      |      |      |   |      |     |      |      |   |     |     |      |      |   |     |     |      |      |   |     |    |      |       |
|---------------------------|-------------------------------------|------------|-------|-------|--------------|--------------|----------|--|---|------|------|------|------|---|------|-----|------|------|---|-----|-----|------|------|---|-----|-----|------|------|---|-----|----|------|-------|
| <br>T8/T26                | Electromagnético<br>Electromagnetic | 82.03.28.0 | □     | 2x36  | 101,2W       | 1286x367x110 | 345x1270 | 8243280<br>Semiplanes C<br><br>h(m) <table border="1"> <tr><td>1</td><td>3030</td><td>1560</td><td>1.30</td><td>1.41</td></tr> <tr><td>2</td><td>758</td><td>390</td><td>2.61</td><td>2.82</td></tr> <tr><td>3</td><td>337</td><td>173</td><td>3.91</td><td>4.23</td></tr> <tr><td>4</td><td>189</td><td>98</td><td>5.22</td><td>5.64</td></tr> <tr><td>5</td><td>121</td><td>62</td><td>6.52</td><td>7.05</td></tr> </table> Im = 6700.00<br>I <sub>max</sub> = 466.64 cd/klm<br>F UTE 0.64 B + 0.00 T<br>Eta = 63.61%<br>Alpha=33.1°+33.1°<br>Beta=35.2°+35.2°<br>G=0.0°     | 1 | 3030 | 1560 | 1.30 | 1.41 | 2 | 758  | 390 | 2.61 | 2.82 | 3 | 337 | 173 | 3.91 | 4.23 | 4 | 189 | 98  | 5.22 | 5.64 | 5 | 121 | 62 | 6.52 | 7.05  |
|                           | 1                                   | 3030       | 1560  | 1.30  | 1.41         |              |          |  |   |      |      |      |      |   |      |     |      |      |   |     |     |      |      |   |     |     |      |      |   |     |    |      |       |
| 2                         | 758                                 | 390        | 2.61  | 2.82  |              |              |          |  |   |      |      |      |      |   |      |     |      |      |   |     |     |      |      |   |     |     |      |      |   |     |    |      |       |
| 3                         | 337                                 | 173        | 3.91  | 4.23  |              |              |          |  |   |      |      |      |      |   |      |     |      |      |   |     |     |      |      |   |     |     |      |      |   |     |    |      |       |
| 4                         | 189                                 | 98         | 5.22  | 5.64  |              |              |          |  |   |      |      |      |      |   |      |     |      |      |   |     |     |      |      |   |     |     |      |      |   |     |    |      |       |
| 5                         | 121                                 | 62         | 6.52  | 7.05  |              |              |          |  |   |      |      |      |      |   |      |     |      |      |   |     |     |      |      |   |     |     |      |      |   |     |    |      |       |
| Electrónico<br>Electronic | 82.43.28.0                          | □          | 2x36  | 73,6W | 1286x367x110 | 345x1270     |          |  |   |      |      |      |      |   |      |     |      |      |   |     |     |      |      |   |     |     |      |      |   |     |    |      |       |
| <br>T8/T26                | Electromagnético<br>Electromagnetic | 82.03.48.0 | □     | 4x18  | 101,2W       | 686x667x110  | 645x660  | 8243490<br>Semiplanes C<br><br>h(m) <table border="1"> <tr><td>1</td><td>4914</td><td>1773</td><td>1.66</td><td>2.01</td></tr> <tr><td>2</td><td>1228</td><td>443</td><td>3.32</td><td>4.02</td></tr> <tr><td>3</td><td>546</td><td>197</td><td>4.97</td><td>6.02</td></tr> <tr><td>4</td><td>307</td><td>111</td><td>6.63</td><td>8.03</td></tr> <tr><td>5</td><td>197</td><td>71</td><td>8.29</td><td>10.04</td></tr> </table> Im = 13400.00<br>I <sub>max</sub> = 366.70 cd/klm<br>F UTE 0.62 C + 0.00 T<br>Eta = 61.58%<br>Alpha=39.7°+39.7°<br>Beta=45.1°+45.1°<br>G=0.0° | 1 | 4914 | 1773 | 1.66 | 2.01 | 2 | 1228 | 443 | 3.32 | 4.02 | 3 | 546 | 197 | 4.97 | 6.02 | 4 | 307 | 111 | 6.63 | 8.03 | 5 | 197 | 71 | 8.29 | 10.04 |
|                           | 1                                   | 4914       | 1773  | 1.66  | 2.01         |              |          |  |   |      |      |      |      |   |      |     |      |      |   |     |     |      |      |   |     |     |      |      |   |     |    |      |       |
| 2                         | 1228                                | 443        | 3.32  | 4.02  |              |              |          |  |   |      |      |      |      |   |      |     |      |      |   |     |     |      |      |   |     |     |      |      |   |     |    |      |       |
| 3                         | 546                                 | 197        | 4.97  | 6.02  |              |              |          |  |   |      |      |      |      |   |      |     |      |      |   |     |     |      |      |   |     |     |      |      |   |     |    |      |       |
| 4                         | 307                                 | 111        | 6.63  | 8.03  |              |              |          |  |   |      |      |      |      |   |      |     |      |      |   |     |     |      |      |   |     |     |      |      |   |     |    |      |       |
| 5                         | 197                                 | 71         | 8.29  | 10.04 |              |              |          |  |   |      |      |      |      |   |      |     |      |      |   |     |     |      |      |   |     |     |      |      |   |     |    |      |       |
| Electrónico<br>Electronic | 82.43.48.0                          | □          | 4x18  | 80,3W | 686x667x110  | 645x660      |          |  |   |      |      |      |      |   |      |     |      |      |   |     |     |      |      |   |     |     |      |      |   |     |    |      |       |
|                           |                                     | 82.43.49.0 | □     | 4x36  | 202,4W       | 1286x667x110 | 645x1270 |  |   |      |      |      |      |   |      |     |      |      |   |     |     |      |      |   |     |     |      |      |   |     |    |      |       |