



Luminaria de superficie para adosar a techo modelo STYLAMP fabricada en chapa de acero lacada en color blanco. Con cantoneras en ABS. Celosía de aluminio de elevada pureza de doble parábola obteniendo un alto confort visual. Para lámparas fluorescentes T8 y TC-L con equipos electromagnéticos o electrónicos.

The STYLAMP surface luminaire for ceiling mounting is manufactured in steel sheet lacquered in white. With ABS corner protectors. With double parabolic aluminium louvre for a high level of visual comfort. For T8 and TC-L fluorescent lamps, available with electro-magnetic or electronic control gear.



Luminaria STYLAMP superficie con óptica doble parabólica de alto confort visual
Double parabolic surface mounted STYLAMP luminaire with high visual comfort optics



Lamp	Equipo / Gear	Ref	Color	W	Plum	L x A x H mm																																	
	Electromagnético	83.03.27.0	□	2 x 36	101,2W	1260 x 352 x 100																																	
	Electromagnetic	83.03.28.0	□	2 x 58	151,9W	1610 x 352 x 100																																	
	Electrónico	83.43.27.0	□	2 x 36	73,6W	1260 x 352 x 100			<table border="1"> <thead> <tr> <th>h(m)</th> <th>Max</th> <th>Med</th> <th>D(m)</th> <th>D(m)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>4763</td><td>2993</td><td>1.54</td><td>1.11</td></tr> <tr><td>2</td><td>1191</td><td>748</td><td>3.08</td><td>2.22</td></tr> <tr><td>3</td><td>509</td><td>333</td><td>4.62</td><td>3.33</td></tr> <tr><td>4</td><td>298</td><td>187</td><td>6.16</td><td>4.43</td></tr> <tr><td>5</td><td>191</td><td>120</td><td>7.70</td><td>5.54</td></tr> </tbody> </table>	h(m)	Max	Med	D(m)	D(m)	1	4763	2993	1.54	1.11	2	1191	748	3.08	2.22	3	509	333	4.62	3.33	4	298	187	6.16	4.43	5	191	120	7.70	5.54
	h(m)	Max	Med	D(m)	D(m)																																		
1	4763	2993	1.54	1.11																																			
2	1191	748	3.08	2.22																																			
3	509	333	4.62	3.33																																			
4	298	187	6.16	4.43																																			
5	191	120	7.70	5.54																																			
Electronic	83.43.28.0	□	2 x 58	112,7W	1610 x 352 x 100																																		
	Electromagnético	83.03.43.0	□	4 x 18	101,2W	652 x 652 x 100																																	
	Electromagnetic	83.03.60.0	□	4 x 36	202,4W	1260 x 652 x 100																																	
	Electrónico	83.43.43.0	□	4 x 18	80,3W	652 x 652 x 100			<table border="1"> <thead> <tr> <th>h(m)</th> <th>Max</th> <th>Med</th> <th>D(m)</th> <th>D(m)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>3708</td><td>2438</td><td>1.94</td><td>1.12</td></tr> <tr><td>2</td><td>927</td><td>610</td><td>3.87</td><td>2.23</td></tr> <tr><td>3</td><td>412</td><td>271</td><td>5.81</td><td>3.35</td></tr> <tr><td>4</td><td>232</td><td>152</td><td>7.74</td><td>4.47</td></tr> <tr><td>5</td><td>148</td><td>98</td><td>9.68</td><td>5.58</td></tr> </tbody> </table>	h(m)	Max	Med	D(m)	D(m)	1	3708	2438	1.94	1.12	2	927	610	3.87	2.23	3	412	271	5.81	3.35	4	232	152	7.74	4.47	5	148	98	9.68	5.58
	h(m)	Max	Med	D(m)	D(m)																																		
1	3708	2438	1.94	1.12																																			
2	927	610	3.87	2.23																																			
3	412	271	5.81	3.35																																			
4	232	152	7.74	4.47																																			
5	148	98	9.68	5.58																																			
Electronic	83.43.60.0	□	4 x 36	147,2W	1260 x 652 x 100																																		