




Luminaria vial fabricada en aluminio inyectado lacado en poliéster color gris y grafito texturizado. Bajo pedido los modelo de Clase I ofrecen la posibilidad de incorporar equipos de doble nivel y seccionador de corriente. Los modelo de Clase II va equipados con seccionador de corriente. Para lámparas HIT/HST, HIE/HSE, HST y CPO-T.

An ideal street luminaire made of injected aluminium lacquered in textured grey and granite polyester. Special orders of the Class I model offer the option of including two level models and a switchbreaker. The Class II model is equipped with a switchbreaker. For HIT/HST, HIE/HSE, HST and CPO-T lamps.



Luminaria vial DUNE
DUNE street luminaire



Lamp	Ref	Color	W	Plum
 Electromagnético Electromagnetic CLASE I	69.01.20.3	■	70	87,4
 Electromagnético Electromagnetic 	69.01.60.3	■	70	87,4
 Electromagnético Electromagnetic CLASE I	69.01.23.3	■	50	69
 Electromagnético Electromagnetic 	69.01.63.3	■	50	69

	Electromagnético Electromagnetic	69.01.22.3	<input type="checkbox"/>	150	179,4	<p>6901223 Semiplanos C</p> <p>Im = 17200.00 Imax = 361.20 cd/klm</p> <p>F UTE 0.69 E + 0.02 T Eta = 70.64%</p>

	Electromagnético Electromagnetic	69.01.62.3	<input type="checkbox"/>	150	179,4

	Electromagnético Electromagnetic	69.01.24.3	<input type="checkbox"/>	100	126,5

	Electromagnético Electromagnetic	69.01.64.3	<input type="checkbox"/>	100	126,5

	Electrónico Electronic	69.41.25.3	<input type="checkbox"/>	140	151,4	<p>6941253 Semiplanos C</p> <p>Im = 16500.00 Imax = 431.20 cd/klm</p> <p>F UTE 0.75 F + 0.02 T Eta = 77.30%</p>

Clase I
Posibilidad de equipo de doble nivel y seccionador de corriente
Possibility of equipment of double level and disconnecting switch of current

Clase II
Seccionador de corriente incorporado
Incorporated disconnecting switch of current

