




Luminaria vial disponible en versiones Clase I y Clase II fabricada en aluminio inyectado lacado en poliéster color gris texturizado. Bajo pedido todos los modelos ofrecen la posibilidad de incorporar seccionador de corriente. En los modelos de Clase I se puede incorporar equipos de doble nivel. Para lámparas HIT/HST, HIE/HSE.

Luminaire pour l'éclairage de voirie dans les versions Classe I et Classe II en aluminium injecté, avec finition en polyester de couleur grise, texturé. Sur commande tous les modèles permettent d'installer un sectionneur de courant. Dans les modèles de Classe I, il est possible d'intégrer des équipements à double niveau. Pour les lampes HIT/HST, HIE/HSE.



Luminaria vial MINI ECO
Luminaire vial MINI ECO



Lamp	Equipo/Équipement	Ref	Color	W	Plum	
 	Electromagnético Électromagnétique	69.01.06.3	■	70	87,4W	 6901063 Semiplanes C Im = 6500.00 Imax = 585.90 cd/klm F LITE 0.75 D + 0.01 T Eta = 76.58%
	Electromagnético Électromagnétique	69.01.16.3	■	70	87,4W	
 	Electromagnético Électromagnétique	69.01.08.3	■	100	126,5W	 6901073 Semiplanes C Im = 17200.00 Imax = 276.90 cd/klm F LITE 0.76 G + 0.02 T Eta = 78.02%
	Electromagnético Électromagnétique	69.01.18.3	■	100	126,5W	
 	Electromagnético Électromagnétique	69.01.07.3	■	150	179,4W	
 	Electromagnético Électromagnétique	69.01.17.3	■	150	179,4W	

Posibilidad de equipo de doble nivel (clase I) y seccionador de corriente
Possibilité d'équipement double niveau (classe I) et de sectionneur