

El módulo B para 2 lámparas de acento está formado por tapas decorativas mecanizadas para alojar las diferentes fuentes de luz. Con equipos incorporados y preparados para una instalación fácil y rápida en el perfil principal. Para lámparas PAR 30, QR-111 y QT-12.

Module B for 2 accent lamps consists of machined decorative covers for housing the different light sources. Supplied with control gear incorporated, ready for quick and easy installation in the main profile. For PAR 30, QR-111 and QT-12 lamps.



Módulo B para 2 lámparas  
Module B for 2 lamps



Lamp	Equipo / Gear	Ref	Color	W	Plum	Lmm																															
	Directo a red Mains supply	49.02.70.2	■	2x75	150W	500	<p>4901702 Semiplanos C</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>h[m]</th> <th>Max</th> <th>Med</th> <th>D[m]</th> <th>D[m]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>2107</td><td>1332</td><td>0.53</td><td>0.53</td></tr> <tr><td>2</td><td>527</td><td>333</td><td>1.05</td><td>1.05</td></tr> <tr><td>3</td><td>234</td><td>148</td><td>1.58</td><td>1.58</td></tr> <tr><td>4</td><td>132</td><td>83</td><td>2.10</td><td>2.10</td></tr> <tr><td>5</td><td>84</td><td>53</td><td>2.63</td><td>2.63</td></tr> </tbody> </table> <p>Im = 1100.00 Imax = 1915.66 cd/klm F U/TE 0.99 B + 0.01 T Eta = 99.99% G=0.0° Alpha=14.7°+14.7°</p>	h[m]	Max	Med	D[m]	D[m]	1	2107	1332	0.53	0.53	2	527	333	1.05	1.05	3	234	148	1.58	1.58	4	132	83	2.10	2.10	5	84	53	2.63	2.63
h[m]	Max	Med	D[m]	D[m]																																	
1	2107	1332	0.53	0.53																																	
2	527	333	1.05	1.05																																	
3	234	148	1.58	1.58																																	
4	132	83	2.10	2.10																																	
5	84	53	2.63	2.63																																	
	Electrónico Electronic	49.42.71.2	■	2x max.100	60/200W	500	<p>4942712 Semiplanos C</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>h[m]</th> <th>Max</th> <th>Med</th> <th>D[m]</th> <th>D[m]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>3497</td><td>1705</td><td>0.73</td><td>0.73</td></tr> <tr><td>2</td><td>874</td><td>426</td><td>1.46</td><td>1.46</td></tr> <tr><td>3</td><td>389</td><td>189</td><td>2.18</td><td>2.18</td></tr> <tr><td>4</td><td>219</td><td>107</td><td>2.91</td><td>2.91</td></tr> <tr><td>5</td><td>140</td><td>68</td><td>3.64</td><td>3.64</td></tr> </tbody> </table> <p>Im = 1368.00 Imax = 2556.62 cd/klm F U/TE 1.00 A + 0.00 T Eta = 99.99% G=0.0° Alpha=20.0°+20.0°</p>	h[m]	Max	Med	D[m]	D[m]	1	3497	1705	0.73	0.73	2	874	426	1.46	1.46	3	389	189	2.18	2.18	4	219	107	2.91	2.91	5	140	68	3.64	3.64
h[m]	Max	Med	D[m]	D[m]																																	
1	3497	1705	0.73	0.73																																	
2	874	426	1.46	1.46																																	
3	389	189	2.18	2.18																																	
4	219	107	2.91	2.91																																	
5	140	68	3.64	3.64																																	
  	Electrónico Electronic	49.42.78.2	■	2x max.100	40/200W	500	<p>4942782 Semiplanos C</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>h[m]</th> <th>Max</th> <th>Med</th> <th>D[m]</th> <th>D[m]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>2014</td><td>1214</td><td>0.61</td><td>0.61</td></tr> <tr><td>2</td><td>503</td><td>303</td><td>1.22</td><td>1.22</td></tr> <tr><td>3</td><td>224</td><td>135</td><td>1.84</td><td>1.84</td></tr> <tr><td>4</td><td>126</td><td>76</td><td>2.45</td><td>2.45</td></tr> <tr><td>5</td><td>81</td><td>49</td><td>3.06</td><td>3.06</td></tr> </tbody> </table> <p>Im = 2200.00 Imax = 915.30 cd/klm F U/TE 0.52 A Eta = 52.42% G=0.0° Alpha=17.0°+17.0° Beta=17.0°+17.0°</p>	h[m]	Max	Med	D[m]	D[m]	1	2014	1214	0.61	0.61	2	503	303	1.22	1.22	3	224	135	1.84	1.84	4	126	76	2.45	2.45	5	81	49	3.06	3.06
h[m]	Max	Med	D[m]	D[m]																																	
1	2014	1214	0.61	0.61																																	
2	503	303	1.22	1.22																																	
3	224	135	1.84	1.84																																	
4	126	76	2.45	2.45																																	
5	81	49	3.06	3.06																																	