


Proyector con adaptador a carril trifásico universal o base para superficie. Giratorio y orientable 355° gracias a su sistema de doble rótula. Fabricado en inyección de aluminio, y disponible en acabados bitonalidad en gris claro/oscuro y blanco mate. Para lámparas LED y dicroicas.

Spotlight with wall mounting or adaptor for universal 3-phase track. Adjustable by 355° thanks to its double-jointed rotation system. Made from die cast aluminium and painted in metallic light/dark grey or matt white. For LED lamps and dichroic.



Proyector AVANT 80
AVANT 80 projector



Lamp.	Equipo / Gear	Ref. Techo Ref. Ceiling	Ref. Carril Ref. Track	Color	W	Plum	△					
LED 900°K	Electrónico	79.41.00.3	79.41.10.3	■	3,6	3,9W	25°	7941003 Semiplanos C			h[m] Max Med D[m] D[m] 1 254 155 0.41 0.42 2 63 39 0.83 0.83 3 28 17 1.24 1.25 4 16 10 1.66 1.66 5 10 6 2.07 2.08	G=0.0° F UTE Inclassificable Eta = 99.98% Alpha = -11.3° + 12.1° Beta = -13.5° + 9.9°
	Electronic	79.41.00.0	79.41.10.0	□	3,6	3,9W	25°					

	Equipo / Gear	Ref. Techo Ref. Ceiling	Ref. Carril Ref. Track	Color	W	Plum	△					
	Electrónico	79.41.01.3	79.41.11.3	■	50max	50W	10° - 60°	7941013 Semiplanos C			h[m] Max Med D[m] D[m] 1 4338 2880 0.38 0.38 2 1084 720 0.77 0.77 3 482 320 1.15 1.15 4 271 180 1.53 1.53 5 174 115 1.91 1.91	G=0.0° F UTE 1.00 A + 0.00 T Eta = 99.99% Alpha = 10.6° + 10.8°
	Electronic	79.41.01.0	79.41.11.0	□	50max	50W	10° - 60°					
		79.42.02.3	79.42.12.3	■	2x50max	100W	10° - 60°					
		79.42.02.0	79.42.12.0	□	2x50max	100W	10° - 60°					